

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO Outdoor Flex 10M 840 IP65

Outdoor Flex Strips IP65 Cool Light | Tira LED robusta y extensible en 4000K



## Áreas de aplicación

- Areas de construcción
- Renovación
- Apto para aplicaciones de interior y de zonas exteriores (IP64)

#### Beneficios del producto

- Luminoso, robusto y duradero

## Características del producto

- Extensible hasta 50 metros, máx. 450 W
- Clase de protección (tira): IP65
- Clase de protección (alimentación): IP44
- Temperatura de color: blanco neutro

## INFORMACIÓN TÉCNICA

## DATOS ELÉCTRICOS

| Potencia nominal   | 70,00 W                |
|--------------------|------------------------|
| Tensión nominal    | 220240 V               |
| Tipo de corriente  | Corriente alterna (AC) |
| Frecuencia de red  | 5060 Hz                |
| Factor de potencia | > 0,90                 |

## Datos fotométricos

| Eficacia luminosa                      | 85 lm/W       |
|--|---------------|
| Flujo luminoso                         | 6000 lm       |
| Temperatura de color                   | 4000 K        |
| Índice de reproducción cromática Ra    | ≥80           |
| Tono de luz (denominación)             | Blanco neutro |
| Desviación estándar de ajuste de color | < 6 sdcm      |

#### Datos técnicos de iluminación

| Ángulo de radiación | 120 ° |
|---------------------|-------|

# **DIMENSIONES Y PESO**



| Largo                             | 10000,00 mm |
|-----------------------------------|-------------|
| Ancho                             | 11,00 mm    |
| Ancho (incl. Luminarias redondas) | 11.00 mm    |
| Alto                              | 7,00 mm     |
| Altura (luminarias inlcuidas)     | 7.00 mm     |
| Peso del producto                 | 2050,00 g   |

## **COLORES Y MATERIALES**

| Color del producto  | Blanco                      |
|---------------------|-----------------------------|
| Material del cuerpo | Cloruro de polivinilo (PVC) |

## Vida media

| Número de ciclos de encendidos | 10000 |
|--------------------------------|-------|
| PRESTACIONES                   |       |

| Regulable                   | No      |
|-----------------------------|---------|
| Radio de cobertura más bajo | 70,0 mm |
| Autoadhesivo                | No      |

## **CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES**

| Normas   | CE   |
|--|------|
| Clase de protección                            | II   |
| Tipo de protección                             | IP65 |
| Clase de energía de la fuente de luz contenida | E    |

## DATOS LOGÍSTICOS

| Temperatura de almacenamiento -20+80 °C | Temperatura de almacenamiento | -20 <del>-</del> 100 O |
|---|-------------------------------|------------------------|
|---|-------------------------------|------------------------|

## Equipamiento / Accesorios

- Equipado con cable de 1,5 m y enchufe.
- Carril de cable para fácil almacenamiento
- Accesorios de montaje incluidos

## Advertencia de Seguridad

 No conecte la tira a la red eléctrica mientras esté enrollada en un carrete. No utilice la tira cuando esté cubierta o empotrada en una superficie. La tira no se puede utilizar dentro del embalaje. No abra la tira de luces.

#### **DESCARGAS**

|     | Documentos y certificados                         | Nombre del documento                      |
|-----|---|---|
| PDF | Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad | Outdoor Flex UI/SI                        |
| PDF | Declaraciones de conformidad                      | Outdoor Flex declaration of conformity CE |

## **DATOS LOGÍSTICOS**

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen               |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075848726      | Caja unitaria<br>1                | 182 mm x 202 mm x 302 mm                | 2261.00 g  | 11.10 dm <sup>3</sup> |
| 4058075848733      | Embalaje de envío<br>4            | 430 mm x 390 mm x 330 mm                | 9974.00 g  | 55.34 dm <sup>3</sup> |

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener

uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.