

## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO HALOLINE PRO 120 W 240 V R7S

HALOLINE® PRO | Lámparas halógenas de doble terminal con casquillo de tubo



### Áreas de aplicación

- Iluminación general
- Iluminación de entrada
- Iluminación de caminos
- Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas
- Áreas de tráfico
- Comercios
- Restaurantes, hoteles y similares aplicaciones prestigiosas
- Oficinas, edificios públicos
- Ideal para realzar y acentuar la estructura de una habitación

### Beneficios del producto

- Iluminación de acento brillante
- Reemplazo directo por lámparas halógenas tubulares estándar
- Emisiones de CO<sub>2</sub> significativamente más bajas
- Carga térmica más baja (en comparación con el producto de referencia estándar)
- No se requiere transformador
- No contiene mercurio

### Características del producto

- Vida útil media: 2.000 h
- Regulable
- Índice de reproducción cromática R<sub>a</sub>: 100




INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Potencia nominal      | 120 W    |
| Potencia del conjunto | 120.00 W |
| Tensión nominal       | 240 V    |
| Corriente nominal     | 500 mA   |

Datos fotométricos

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Flujo luminoso                      | 2245 lm       |
| Eficacia luminosa                   | 18 lm/W       |
| Tono de luz (denominación)          | Blanco cálido |
| Temperatura de color                | 2900 K        |
| Índice de reproducción cromática Ra | 100           |
| Tono de luz                         | 1029          |
| Protección UV                       | No            |



349635\_HAL\_ohne\_UVS

Datos técnicos de iluminación

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Tiempo de arranque | 0 s |
|--------------------|-----|

DIMENSIONES Y PESO

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Longitud total    | 78.00 mm |
| Diámetro          | 12,00 mm |
| Peso del producto | 5,6 g    |

Vida media

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Duración L70/B50 @ 25 °C | 2000 h |
|--------------------------|--------|

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

|                                         |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Casquillo (denominación estándar)       | R7s                                                                                                                                           |
| Libre de mercurio                       | Sí                                                                                                                                            |
| Construcción / Modelo                   | Tubo                                                                                                                                          |
| Pie de pág. usado solo para el producto | Fusibles protegido con valores indicados según recomienda. a IEC60357, EN60357 / Para uso interior y exterior se requiere luminarias cerradas |

PRESTACIONES

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Regulable           | Sí        |
| Posición de quemado | Universal |

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Clase de eficiencia energética | G                |
| Consumo de energía             | 120.00 kWh/1000h |

Categorizaciones específicas de país

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Sistema intern. de codificación de lámp | HDG-120-240-R7s-74,9 |
| Referencia para pedido                  | 64695 ECO            |

Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

|                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| Tecnología de iluminación utilizada                                 | OTHER          |
| No direccional o direccional                                        | NDLS           |
| De red o de no red                                                  | MLS            |
| Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica) | R7s            |
| Fuente de luz conectada (CLS)                                       | No             |
| Fuente de luz con temperatura de color ajustable                    | No             |
| Recubrimiento                                                       | No             |
| Fuente de luz de alta luminancia                                    | No             |
| Pantalla antideslumbrante                                           | No             |
| Energía de reserva                                                  | 0 W            |
| Consumo de enegia en standby (espera) para CLS                      | not applicable |
| Indicación de potencia equivalente                                  | No             |
| Largo                                                               | 78,00 mm       |
| Altura (luminarias incluidas)                                       | 12.00 mm       |
| Ancho (incl. Luminarias redondas)                                   | 12.00 mm       |
| Diagrama de cromaticidad de coordenada X                            | 0.444          |
| Diagrama de cromaticidad de coordenada Y                            | 0.406          |
| Correspondencia con el ángulo de haz luminoso                       | SPHERE_360     |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Factor de desplazamiento | 1               |
| ID de EPREL              | 714433,1554000  |
| Número de modelo         | AC35331,AC51815 |

Advertencia de Seguridad

- No toques la lámpara si está rota.
- No debe utilizarse si la bombilla exterior está defectuosa.
- Lámpara para ser utilizada únicamente en luminaria cerrada.

DESCARGAS

| Archivos fotométricos y para diseño de iluminación                                |                                    | Nombre del documento |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|  | Distribución de potencia espectral | 349635_HAL_ohne_UVS  |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen   |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| 4008321325419      | Caja unitaria<br>1                | 20 mm x 21 mm x 97 mm                   | 8.50 g     | 0.04 dm³  |
| 4008321325426      | Embalaje de envío<br>20           | 103 mm x 111 mm x 90 mm                 | 213.00 g   | 1.03 dm³  |
| 4052899401211      | Embalaje de envío<br>720          |                                         |            |           |
| 4099854147647      | Embalaje de envío<br>720          | 347 mm x 323 mm x 385 mm                | 8127.00 g  | 43.15 dm³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.