

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO SIG 1260

Low-voltage over-pressure single-coil lamps, railway | Lámparas de sobrepresión de bajo voltaje de una sola bobina, ferroviarias



Áreas de aplicación

- Sistemas de señalización de tráfico ferroviario

Beneficios del producto

- Tolerancias geométricas estrechas para un funcionamiento seguro de la instalación de señal
- Posición exacta del centro de la luz, para un ajuste óptimo del equipamiento
- Larga vida útil de las lámparas para un funcionamiento eficiente de los sistemas de señalización
- Elevada fiabilidad al evitar caros retrasos en los horarios de trenes

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	20 W
Potencia del conjunto	19.40 W
Tensión nominal	10 V

Datos fotométricos

Flujo luminoso	240 lm
Eficacia luminosa	12 lm/W
Índice de reproducción cromática Ra	100
Tono de luz	10

Datos técnicos de iluminación

Tiempo de arranque	0 s
nompo de dirangdo	

DIMENSIONES Y PESO

Longitud total	62.00 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	33,5 mm ¹⁾
Diámetro	36,0 mm
Peso del producto	17,6 g

¹⁾ Distancia de la bobina a la lengüeta de la base

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	6000 h

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Casquillo (denominación estándar)	BA15s
Contenido mercurio	0.0 mg
Libre de mercurio	Sí
Construcción / Modelo	Bulbo

PRESTACIONES

Posición de quemado	Universal
---------------------	-----------

Categorizaciones específicas de país

Referencia para pedido	1260

Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	BA15s
Largo	62,00 mm

Altura (luminarias inlcuidas)	36,0 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	36,0 mm

Advertencia de Seguridad

 Deben utilizarse solo en equipos/luminarias que estén diseñados especialmente para este fin. Es preciso proteger las lámparas de la humedad durante su montaje y su funcionamiento.

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4050300832036	Sin embalaje 1		17.60 g	
4050300233079	Caja unitaria 10	193 mm x 78 mm x 76 mm	208.00 g	1.14 dm ³
4099854217708	Embalaje de envío 200	410 mm x 400 mm x 179 mm	4520.00 g	29.36 dm ³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.