

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO DIM MCU

DIM MCU | Sistemas de gestión de la Iluminación



Áreas de aplicación

- Conference rooms
- Restaurants
- Shop lighting

Beneficios del producto

- Intuitive manual dimming and switching
- Individual setting of minimal brightness level

Características del producto


- Switching load contact: 250 V/6 A (10 1-lamp or 5 2-lamp ECGs)
- Cover and rotary knob in cream white

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	230 V
Frecuencia de red	50/60 Hz

DIMENSIONES Y PESO



Largo	80,00 mm
Distancia entre taladros longitud	70,0 mm
Ancho	80,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	80.00 mm
Alto	40,00 mm
Altura (luminarias inlcuidas)	40.00 mm
Diámetro	54 mm
Peso del producto	140,00 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	Crema

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

1	Número de salidas de control	1

PRESTACIONES

Regulable	Sí
Interfaz DIM	110 V
Protección contra sobrecalentamiento	No
Contacto de carga	6 A
Tipo de montaje	Integrado en caja de empotrar

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Símbolos de homologación	CE
Clase de protección	П
Tipo de protección	IP20
Clase de eficiencia energética	A1

Equipamiento / Accesorios

- Suitable for up to 50 electronic control gears (external load contact required)
- Flexible expansion via external load contact and via signal amplifier DIM SA
- Cover and rotary knob included

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	Declaraciones de conformidad	340446_Declaration of Conformity_MCU

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4050300347424	Caja unitaria 1	85 mm x 69 mm x 83 mm	168.00 g	0.49 dm ³
4050300138848	Embalaje de envío 100	437 mm x 298 mm x 438 mm	17574.00 g	57.04 dm ³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.