

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO TubeKIT LED 1200mm 19W 4000K

TubeKIT™ | Regleta LED móvil



#### Áreas de aplicación

- Aplicaciones de interior
- Pasillos, áreas de entrada, tramos de escalera, salones, sótanos
- Estantes, integración en muebles o monturas de perfil en muebles
- Iluminación directa o indirecta (e.j: iluminación de foseado)
- Cocinas y espacios de trabajo

#### Beneficios del producto

- Luminaria LED batten fácil de usar y multifunción
- Todos los accesorios requeridos incluidos (tornillos, clavijas, soportes, gancho)
- Listo para la conexión gracias al interruptor on/off integrado y cable con enfuche EU
- Luminoso, robusto y duradero
- Ahorro energético de hasta un 65 % en comparación con luminarias con lámparas fluorescentes T8 en CCG
- Salida de luz homogénea

#### Características del producto

- Luminaria LED duradera y de bajo consumo
- Libre de mercurio y de conformidad con RoHS
- Tecnología Clip-In para uso fijo y gancho para uso portátil
- Vida útil: hasta 30.000 h
- No regulable
- Carcasa de policarbonato
- Iluminación uniforme



- Temperaturas del color: 3.000 K, 4.000 K
- Índice de reproducción cromática  $R_a$ :  $\geq 80$

# INFORMACIÓN TÉCNICA

# DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	19,00 W
Tensión nominal	220240 V
Frecuencia de red	5060 Hz
Corriente nominal	82 mA
Factor de potencia	≥0,90
Clase de protección	П

# Datos fotométricos

Flujo luminoso	2090 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	2400 lm
Eficacia luminosa	110 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Ángulo de radiación	150 °

## **DIMENSIONES Y PESO**

Largo	1200,00 mm
Ancho	35,00 mm
Alto	36,50 mm
Peso del producto	253,00 g
Longitud del cable	1800 mm



## **MATERIAL Y COLORES**

Material del cuerpo	Polycarbonate (PC)
Contenido mercurio	0.0 mg

# APLICACIÓN Y MONTAJE

-20+45 °C
Enchufe tipo C (UE)
IP20
No
Surface
Indoor
Sí
No
G5

#### Vida media

Número de ciclos de encendidos	5000
--------------------------------	------

## ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Tipo de prueba de operación de emergencia	Ninguno

## **CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES**

Normas	CE / EAC
Temperatura de superficie limitada	No

# Equipamiento / Accesorios

- Accesorios de montaje y conexión completos incluídos

# Advertencia de Seguridad

- Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a esta luminaria deberá fijarse eficazmente a la pared si el cableado está al alcance de la mano.

### **DESCARGAS**

	Documentos y certificados	Nombre del documento	
PDF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	TUBEKIT LED	
PDF	Información legal	Safety insert G11220442	
PDF	Declaraciones de conformidad CE Declaration TubeKit LED		

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854538728	Caja unitaria 1	37 mm x 58 mm x 1,458 mm	427.00 g	3.13 dm <sup>3</sup>
4099854538735	Embalaje de envío 8	1,472 mm x 134 mm x 175 mm	3885.00 g	34.52 dm <sup>3</sup>

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

#### **DESCARGO DE RESPONSABILIDAD**

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.