

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO LED SPOT G9 2x2 W 2700

LED SPOT | Luminarias de techo disponibles con focos GU10 o G9



Áreas de aplicación

- Aplicaciones de interior
- Pasillos, áreas de entrada, tramos de escalera, salones, sótanos
- Cocinas y espacios de trabajo
- Montaje en techo y pared

Beneficios del producto

- Ahorro energético de hasta 90 % en comparación con los focos spot halógenos
- Diseño atemporal
- Flexible gracias a las lámparas LED recambiables
- Montaje sencillo

Características del producto

- La familia de luminarias dispone de cinco versiones con hasta seis formatos diferentes
- Disponible como luminarias spot GU10 o G9
- Carcasa hecha de niquel cepillado
- Versiones spot G9 con difusor de vidrio mate
- Cabezal giratorio



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	3,80 W
Tensión nominal	220240 V
Frecuencia de red	5060 Hz
Factor de potencia	> 0,5
Clase de protección	T. Control of the con
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Flujo luminoso	400 lm
Eficacia luminosa	105 lm/W
Temperatura de color	2700 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Ángulo de radiación	120°

DIMENSIONES Y PESO

Largo	275,00 mm
Ancho	80,00 mm
Alto	160,00 mm
Peso del producto	431,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris
Color de carcasa	Gris
Material del cuerpo	Aluminum
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Tipo de conexión	Terminal con tornillo
Tipo de protección	IP20
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Techo / Pared
Entorno de aplicación	Indoor
Ajustable	Sí
Con fuente de luz	Sí
Fuente de luz reemplazable	No
Denominación del portalámparas	G9

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Número de ciclos de encendidos	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / REACH / RoHS

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Número de puntos de luz	2

Equipamiento / Accesorios

- Equipado con lámparas LED PAR16 o PIN G9
- Accesorios de montaje y conexión completos incluídos

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento	
POF	Información legal	Legal insert B-not dimmable	
POF	Declaraciones de conformidad	CE Declaration LED Spot G9	

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075268029	Caja unitaria 1	97 mm x 127 mm x 293 mm	606.00 g	3.61 dm ³
4058075268036	Embalaje de envío 8	400 mm x 265 mm x 315 mm	5334.00 g	33.39 dm ³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.