

TUOTESELOSTE

DP HOUSING 1500 1x Lamp IP65

DAMP PROOF HOUSING GEN 2 | Kosteussuojattu valaisinrunko T8 LED-valoputkille

Käyttökohteet

- Parkkipaikat, varastot, tuotantoalueet



PERFOR-
MANCE
CLASS

Tuote-edut

- Esijohdotettu, putkimaiset AC LED-lamput helppo kytkeä
- Vankka kotelointi
- Helppo ja nopea asennus
- 5 vuoden takuu

Tuoteominaisuudet

- Valaisimen kotelo, saatavilla 1 tai 2 T8 LED-lampulle
- Kotelointiluokka: IP65
- Soveltuu SubstiTUBE EM/UN ja SubstiTUBE Connected -LED-valoputkille



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka	I

Fotometriset tiedot

Valovoima	-
Välkyntä-arvo Pst LM	-
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	-
Säteilykulma	105 °

MITAT JA PAINO

Pituus	1561,00 mm
Leveys	64,00 mm
Korkeus	75,00 mm
Tuotteen paino	1300,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Harmaa
Rungon väri	Harmaa
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Valopinnan materiaali	Polykarbonaatti (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
---------------------------------	--------------

Varastointilämpötila	-20...80 °C
KytKentätapa	Ruuviliitin
Kotelointiluokka	IP65
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK08
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Kattoon
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Ei
Vaihdettava valonlähde	Ei

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / TÜV Rheinland / EAC / RoHS / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Valonlähteiden lukumäärä	-
--------------------------	---

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET

Tuotokuva	Tuotenimi	EAN
-----------	-----------	-----



DP HOUSING 1500 1xLAMP TH-KIT 5x2.5

4058075695092

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki tarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	UI_DampProof_Housing_incl-TH-KIT
	Lakitiedot	Legal Insert DP Housing IP65
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	DAMP PROOF 1500 1XLAMP HOUSING IP65
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	DAMP PROOF HOUSING IP65
CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	CAD STEP 3D	DP HOUSING G2 1 1500

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075312470	Yksikköpakkaus 1	77 mm x 71 mm x 1,565 mm	1404.00 g	8.56 dm ³
4058075312487	Kuljetuslaatikko 6	1,582 mm x 235 mm x 182 mm	9655.00 g	67.66 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.