

TUOTESELOSTE

LS AY -CP/P2/500

Connectors for LED Strips PFM and VAL | Liittimet LED-nauhoille

Käyttökohteet

- Sisätilojen yleisvalaistus



Tuote-edut

- Helppo liittimen asennus, manuaalista johdotusta ei tarvita
- Asennus ilman työkaluja

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	24 V
Nimellisvirta	5000 mA

MITAT JA PAINO

Pituus	516 mm
Kaapelin pituus	500 mm
Leveys	10,5 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	10.5 mm
Korkeus	4,5 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	4.5 mm
Syöttöjohtimien poikkipinta-ala	0,5 mm ²
Tuotteen paino	9,5 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	valkoinen
---------------	-----------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+55 °C
---------------------------------	--------------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Kotelointiluokka	IP00
------------------	------

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-20...+80 °C
----------------------	--------------

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaativuuden mukaisuusvakuutukset	LS AY

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075727403	PUSSE 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	20.00 g	0.05 dm ³
4058075727410	Kuljetuslaatikko 100	180 mm x 100 mm x 180 mm	1079.00 g	3.24 dm ³

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075727427	Kuljetuslaatikko 1,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	11558.00 g	41.50 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.