

TUOTESELOSTE

DL IP44 FRAME DN 165 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Pinta-asennuskehys Downlight IP44 -alasvaloille



Käyttökohteet

- Korvaa suoraan pienloistelampulla varustetut valaisimet
- Yleisvalaistus
- Julkiset alueet
- Porraskäytävät
- Käytävät
- Myymälät
- Kylpyhuoneet

Tuote-edut

- Helppo asentaa

Tuoteominaisuudet

- Lujaa polykrabonaattikotelo
- Asennustarvikkeet mukana toimituksessa



TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Halkaisija	165 mm
Korkeus	47 mm
Tuotteen paino	96,00 g



DL IP44 FRAME DN 165

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	valkoinen
Rungon väri	valkoinen
RAL-värikoodi	RAL 9003
Rungon materiaali	Polykarbonaatti

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Kiinnitystapa	Surface
Asennuspaikka	Kattoon
Vaihdettava valonlähde	Ei

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DL IP44 FRAME DN WT



Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075709928	Yksikköpakkaus 1	170 mm x 53 mm x 174 mm	123.00 g	1.57 dm³
4058075709935	Kuljetuslaatikko 10	350 mm x 279 mm x 190 mm	1495.00 g	18.55 dm³

Model	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	g [mm]	h [mm]	c/a	h/g
DL-P44-0000	0.75	0.08	0.90	3.25	65	40	>10	>10
DL-P42-0011	0.75	0.00	0.111	3.25	65	40	>10	>10
DL-P42-0015	0.105	0.143	0.165	3.25	65	40	>10	>10
DL-P42-0110	0.111	0.08	0.160	3.25	65	40	>10	>10
DL-P44-0215	0.205	0.154	0.215	3.25	65	40	>10	>10

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.