

TUOTESELOSTE OTi DALI DIM 1-4CH D

CV Dimmers with DALI | Vakiojännite – himmennettävä – sisäkäyttöön



Käyttökohteet

- Suitable for indoor installations
- Separate installation (ceiling mounting)

Tuote-edut

- Very precise dimming thanks to digital light control

Tuoteominaisuudet


- Intelligent digital dimmer (DALI) with constant output voltage
- Dimming range: 0...100 %
- Device fits also for special applications where dimming below 1 % is required

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	120,00 W
Nimellinen toisioteho	240 W
Nimellisjännite	12...48 V
Nimellinen toisiojännite	12...48 V
Verkkotaajuus	0 Hz
Galvaaninen eristys	SELV

MITAT JA PAINO



Pituus	181,00 mm
Kiinnitysreikien etäisyys, pituus	175.5 mm
Leveys	42,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	42.00 mm
Korkeus	20,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	20.00 mm
Syöttöjohtimien poikkipinta-ala	0,5...2,5 mm ²
Ulostulojohtimien poikkipinta-ala	0,5...2,5 mm ²
Tuotteen paino	86,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Koteloinnin materiaali	Muovi
Rungon materiaali	Muovi

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+50 °C
T _c -mittauspisteen enimmäislämpötila	60 °C
Kotelon korkein lämpötila	110 °C

Sallittu ilman kosteusprosentti	5...85 % ¹⁾
---------------------------------	------------------------

¹⁾ Enintään 56 päivää/vuosi 85 %:lla

Käyttöikä

Elektronisen liitäntälaitteen käyttöikä	50000 h
---	---------

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI-2
Himmennysalue	0.1...100 %
Ylikuumenemissuoja	Automaattinen vaihtosuuntaus
Voi käyttää ilman kuormaa toisiopuolella	Kyllä
Oikosulkusuojaus	Automaattinen vaihtosuuntaus
Sopii valaisimiin, joiden kotelointiluokka	I / II
Kytkentätapa, lähtö	Ruuviliitin

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE / EAC / RCM / ENEC 05
Standardit	EC 61347-2-13:n mukaisesti / EN 62384:n mukaisesti / EN 55015:n mukaisesti / EN 61547:n mukaisesti
Iskunkestävyysluokka	II
Kotelointiluokka	IP20

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-40...+85 °C
----------------------	--------------

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	21136688 OTI DALI DIM 1 4CH D UI
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	OTI DALI DIM 1-4CH D
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	OTI DALI DIM 1-4CH D
	Sertifikaatit	OTI DALI DIM 1-4CH D
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4062172166010	Pakkaamaton 1		86.00 g	
4062172166027	Kuljetuslaatikko 20	229 mm x 197 mm x 133 mm	2088.00 g	6.00 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.