

TUOTESELOSTE

HID LED HIGHBAY UNIVERSAL PERFORMANCE 14000 LM 105W 840 E40

HID LED HIGHBAY UNIVERSAL PERFORMANCE | LED-syväsäteilijälamppu purkauslamppujen tilalle



PERFOR-
MANCE
CLASS

Käyttökohteet

- LED-ratkaisu kohteisiin, joissa tarvitaan korkeampaa valovirtaa
- Teollisuus- ja varastotilat
- Ulkokäyttöön vain soveltuvissa ulkovalaisimissa

Tuote-edut

- Korvaa suoraan perinteiset purkauslamput kuristimen ja sytyttimen yhteensopivuuden ansiosta
- Käyttö suoralla verkkojännitteellä mahdollistaa parhaan energiatehokkuuden
- Energiasäästöt jopa 68 % korvattaessa perinteisiä HQL-lamppuja
- Tehokas lämmönhallinta laajoille lämpötila-alueille
- Vähäiset ylläpitokustannukset pitkän käyttöiän ansiosta
- Välittömästi 100 % valoa, ei lämpenemisaikaa

Tuoteominaisuudet

- Kotelointiluokka: IP40
- Ylijännitesuojaus: jopa 4 kV (L-N)



TEKNISET TIEDOT


SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	105 W
Rakenteellinen teho	105.00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Toimintatapa	perinteinen liitántälaite, Verkkovirta, sytytin
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	250 W
Nimellisvirta	500 mA
Virtatyyppi	Vaihtovirta
Käynnistysvirtapiikki	4.56 A
Toimintataajuus	50/60 Hz
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Lamppujen enimmäismäärä per 10 A (B-tyyppi)	12
Lamppujen enimmäismäärä per 10 A (B-tyyppi) - ilman kompensointia	10
Lamppujen enimmäismäärä per 10 A (B-tyyppi) - kompensoinnin kanssa	9
Lamppujen enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi)	19
Lamppujen enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi) - ilman kompensointia	14
Lamppujen enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi) - kompensoinnin kanssa	9
Harmoninen kokonaissärö (THD)	20 %
Tehokerroin (cos ϕ)	> 0,90
Syöksyvirrankestävyys L - N välillä	4 kV

Fotometriset tiedot

Valovoima	6636 cd
Valovirta	14000 lm
Nimellinen hyötyvalovirta 90°	14000 lm
Valotehokkuus	133 lm/W
Valovirran alenema nimellisen käyttöiän lopussa	0.70
Valon väri (EN 12464-1)	Villeän valkoinen
Väriämpötila	4000 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	80
Valon väri	840
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤6 sdcn
Laskennallinen huipputehokkuus	6636 cd

Valovirran aleneman kerroin 6 000	0.80
Välkyntä-arvo Pst LM	1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	0,4



EPREL data spectral diagram PROF
LEDr 4000K

Valotekniset tiedot

Säteilykulma	100 °
Lämpenemisaika (60 %)	< 0.50 s
Käynnistysaika	< 0.5 s

MITAT JA PAINO



Kokonaispituus	263.00 mm
Halkaisija	250,00 mm
Tuotteen paino	1400,00 g

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-40...+50 °C ¹⁾
Tc-mittauspisteen enimmäislämpötila	90 °C

1) Lamppua ympäröivä lämpötila - suljetuissa valaisimissa: lämpötila luminaire sisällä

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Kytkenäkertojen määrä	100000

Valovirran säilyvyys eliniän lop	0.70
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	≥ 0.90

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	E40
Elohopean määrä	0.0 mg
Elohopeavapaa	Kyllä

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
---------------	----

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiatehokkuusluokka	E ¹⁾
Energiankulutus	105.00 kWh/1000h
Kotelointiluokka	IP40
Standardit	CE / EAC / UKCA
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1

1) Energiatehokkuusluokka (EEC) asteikolla: A (korkein tehokkuus) - G (pienin tehokkuus)

Maakohtaiset kategorioinnit

Tilausnumero	HID LED HB UN P
--------------	-----------------

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-40...+80 °C
----------------------	--------------

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Käytetty valaistusteknologia	LED
Ympärisäteilevä vai suunnattu	DLS
Verkkojännite tai muu jännite	MLS
Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa)	E40
Yhdistetty valonlähde (CLS)	Ei
Värisäädettävä valonlähde	Ei
Pinnoite	Ei
Suurluminanssinen valonlähde	Ei
Häikäisysoja	Ei
Väriämpötila	SINGLE_VALUE
Tehonkulutus valmiustilassa	0.00 W

Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	Ei
Pituus	263,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	250.00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	250.00 mm
Värikoordinaatti x	0.382
Värikoordinaatti y	0.38
R9 värintoistoindeksi	1
Vastaava säteilykulma	WIDE_CONE_120
Vikaantumisosuus	0,90
Tehokerroin	0.9
LED-valonlähde korvaa loistelampun	Ei
EPREL ID-tunniste	1160649
Mallinumero	AC41484,AC41484

Tekniset varusteet

- Turvavaijeri lampulle mukana

Turvallisuustiedot

- Korvaava lamppu voi olla suurempi ja painavampi kuin alkuperäinen. Ennen asennusta tulee tarkistaa pystyykö valaisin ja sen kiinnikkeet kannattelemaan korvaavan lampun painoa. Turvakiinnitys tulee olla asennettuna.
- Tuotteen täyden valotehokkuuden ja käyttöiän varmistamiseksi on suositeltavaa poistaa valaisimen mahdollinen lasisuojaus tai kupu.
- Soveltuu käytettäväksi valaisimissa, joissa sisälämpötila ei saavuta yli 50 °C lämpötilaa
- Ei sovellu käytettäväksi elektronisella liitäntälaitteella.
- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	HID LED HIGHBAY UNIVERSAL
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration HID LED HB UN Ledvance
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	HID LED HIGHBAY UN

Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	IES-tiedosto (IES)	HID LED HB 105W-840 230VUN E40
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	HID LED HB 105W 840 230VUN E40
	UGR-tiedosto (UGR-tilulukko)	HID LED HB 105W-840 230VUN E40
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	HID LED HB 105W-840 230VUN E40
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	HID LED HB 105W-840 230VUN E40
	Spektritehon jakautuminen	EPREL data spectral diagram PROF LEDr 4000K

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075780385	Yksikköpakkaus 1	255 mm x 255 mm x 320 mm	1720.00 g	20.81 dm ³
4058075780392	Kuljetuslaatikko 4	530 mm x 530 mm x 348 mm	8554.00 g	97.75 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.