

# TUOTESELOSTE

## SP DRIVER DALI 8W

SP DRIVER | Laadukas DALI-virtalähde LEDVANCE SPOT 8W -valaisimille



### Käyttökohteet

- DALI-asennus

### Tuote-edut

- Esiasennettu DALI-liitäntälaitte, johon on valmiiksi asetettu valaisimen vaatima virta-arvo
- Enemmän palveluita, kuten energian kulutuksen seuranta ja ylläpito etänä mahdollista DALI-malleissa
- Helppo vaihtaa ulkoinen liitäntälaitte bajonettikiinnityksellä varustetun pistokkeen ansiosta

### Tuoteominaisuudet

- IoT-valmis DALI-2-virtalähde
- Push DIM -toiminto mahdollistaa himmennuksen ja päälle/pois-ohjauksen
- Soveltuu EN 60598-2-22 -mukaisiin keskusakullisiin turvavalaisusjärjestelmiin
- Twist&Lock-liitin tekee asennuksesta nopeaa




## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Nimellisteho                          | 8,00 W      |
| Nimellisjännite                       | 220...240 V |
| Verkkotaajuus                         | 50/60 Hz    |
| Valaisimien enimmäislukumäärä per B16 | 130         |
| Tehokerroin (cos $\phi$ )             | 0,9         |
| Iskunkestävyysluokka                  | II          |

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pituus         | 120,00 mm |
| Leveys         | 53,00 mm  |
| Korkeus        | 30,00 mm  |
| Tuotteen paino | 100,00 g  |



SP DRIVER DALI 8W

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Tuotteen väri     | Harmaa          |
| Rungon materiaali | Polykarbonaatti |
| Elohopean määrä   | 0.0 mg          |

## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+40 °C |
| Varastointilämpötila            | -42...+80 °C |
| Kotelointiluokka                | IP20         |
| Himmennettävä                   | Kyllä        |
| Type of dimming [GMS]           | DALI-2       |
| Vaihdettava valonlähde          | Ei           |

## LITÄNTÄLAITE

|             |        |
|-------------|--------|
| Toisiovirta | 180 mA |
|-------------|--------|

## TURVAVALAISTUS

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Teho turvavalaistustilassa      | 3,0 W  |
| Valovirta turvavalaistustilassa | 120 lm |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Standardit | CE / UKCA / EAC |
|------------|-----------------|

## Tekniset varusteet

- Voidaan käyttää vain 8 W:n LEDVANCE SPOT-alasvalojen kanssa (180mA)

## Turvallisuustiedot

- Älä peitä millään lämmöneristysmateriaalilla!

## LATAUKSET

|                                                                                    | Dokumentit ja sertifikaatit     | Dokumentin nimi                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | UI SP FIX P and SP FIX ADJ         |
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | UI SP DK FIX P                     |
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | UI SP FP FIX P                     |
|  | Lakitiedot                      | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | EU Data Act                     | DALI LED Driver and Luminaires     |

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä            |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| 4099854089558 | Yksikköpakkaus<br>1          | 35 mm x 220 mm x 62 mm            | 205.00 g      | 0.48 dm <sup>3</sup> |
| 4099854089565 | Kuljetuslaatikko<br>4        | 227 mm x 155 mm x 74 mm           | 1025.00 g     | 2.60 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet

tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT

SP DRIVER DALI 8W  
180mA CC

0-10V DALI RF

SP FIX P 8W 9x9 DIM IP44  
SP ADJ P 8W 9x9 DIM IP20  
SP FP FIX P 8W 9x9 DIM IP65  
SP DK FIX P 8W 9x9 DIM IP44

5-7 ~30 Ø2.2-9  
DA  
DA  
N  
L  
[mm]

| B10A | B16A |
|------|------|
| 80   | 130  |

| DALI                          | IOUT [mA] |
|-------------------------------|-----------|
| OSRAM                         | 180       |
| OTI DALI 15/220...240/1A0 NFC | 180       |

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.