

TUOTESELOSTE

TRUSYS FLEX T03-NODE 5P WT

TruSys® FLEX T-NODE | T-muotoinen kiskon liitin kulmiin



PERFOR-
MANCE
CLASS

Tuote-edut

- Yksinkertainen asennus

Tuoteominaisuudet

- Läpijohdotettu 5- tai 8-napaisella kaapelilla
- Solmuliitin koostuu vähintään yhdestä syöttölaitteesta ja yhdestä lähtöliittimestä, jossa on läpijohdotus
- Teräsrunko




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Iskunkestävyysluokka	I
----------------------	---

MITAT JA PAINO

Pituus	800 mm
Leveys	296 mm
Korkeus	59 mm
Tuotteen paino	1750,00 g



TRUSYS FLEX T03-NODE

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	valkoinen
RAL-värikoodi	RAL 9016
Rungon materiaali	Teräs

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Asennuspaikka	Kattoon
Vaihdeettava valonlähde	Ei

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
------------	-----------------------------

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	TRUSYS FLEX NODE 5P
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	TRUSYS FLEX NODE 5P

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075782136	Kuljetuslaatikko 2	685 mm x 685 mm x 185 mm	6524.00 g	86.81 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.