

TUOTESELOSTE

ENDURA Classic Garden Spot Spike

Endura Garden SpotSpike | Outdoor Endura Classic Garden Spike GU10-kannalla



Käyttökohteet

- Sisäänkäyntivalaistus
- Terrassit, parvekkeet
- Rakennusten julkisivut

Tuote-edut

- Muunneltavissa vaihdettavien GU10-kantaisten lamppujen ansiosta
- Helppo ja nopea asennus
- Korkealaatuiset materiaalit

Tuoteominaisuudet

- Runko painevalettua alumiinia
- Käännettävä valaisinpää



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka	I

Fotometriset tiedot

Välkyntä-arvo Pst LM	-
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	-

MITAT JA PAINO

Pituus	65,00 mm
Leveys	130,00 mm
Korkeus	415,00 mm
Tuotteen paino	600,00 g
Kaapelin pituus	1500 mm



ENDURA CLASSIC GARDN SPOT
SPIKE GU10

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Aluminum
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Kytkentätapa	Pistoke C (EU)
Kotelointiluokka	IP54
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK04
Himmennettävä	Ei

Kiinnitystapa	Maapiikki
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Suunnattava	Kyllä
Mukana valonlähde	Ei
Vaihdettava valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	GU10

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Lampun enimmäisteho: 35 W
Valonlähteiden lukumäärä	1

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Valonlähde ei sisälly toimitukseen

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojaamaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ENDURA CLASSIC GARDEN SPOTSPIKE
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	ENDURA CLASSIC GARDN

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075763548	Yksikköpakkaus 1	102 mm x 162 mm x 222 mm	711.00 g	3.67 dm ³
4058075763555	Kuljetuslaatikko 4	340 mm x 220 mm x 250 mm	3244.00 g	18.70 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.