

# TUOTESELOSTE

## ENDURA Classic Square UpDown Black

ENDURA® Classic Square | Outdoor Endura Classic Square GU10-kannalla



### Käyttökohteet

- Sisäänkäyntivalaistus
- Terrassit, parvekkeet
- Rakennusten julkisivut

### Tuote-edut

- Muunneltavissa vaihdettavien GU10-kantaisten lamppujen ansiosta
- Helppo ja nopea asennus
- Korkealaatuiset materiaalit

### Tuoteominaisuudet

- Runko painevalettua alumiinia



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Nimellisjännite      | 220...240 V |
| Verkkotaajuus        | 50...60 Hz  |
| Iskunkestävyysluokka | I           |

## Fotometriset tiedot

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Välkyntä-arvo Pst LM                | - |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM | - |

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pituus         | 68,00 mm  |
| Leveys         | 150,00 mm |
| Korkeus        | 92,00 mm  |
| Tuotteen paino | 550,00 g  |

ENDURA CLASSIC SQUARE  
UPDOWN WT

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Tuotteen väri     | Musta    |
| Rungon väri       | Musta    |
| Rungon materiaali | Aluminum |
| Elohopean määrä   | 0.0 mg   |

## KÄYTTÖ &amp; KIIINNITYS

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue  | -20...+40 °C                  |
| Kytkentätapa                     | Liitin, 3-napainen (L, N, PE) |
| Kotelointiluokka                 | IP44                          |
| IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM] | IK04                          |
| Himmennettävä                    | Ei                            |
| Kiinnitystapa                    | Pinta                         |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Käyttöympäristö         | Ulkokäyttöön |
| Mukana valonlähde       | Ei           |
| Vaihdeettava valonlähde | Ei           |
| Lampunpitimen tyyppi    | GU10         |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Standardit                            | CE / UKCA |
| D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila | Ei        |
| Pallonkestävä                         | Ei        |

## MUUT LISÄTIEDOT

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Tuotehuomautus           | Lampun enimmäisteho: 35 W |
| Valonlähteiden lukumäärä | 2                         |

## Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Valonlähde ei sisälly toimitukseen

## Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojaamaadoitusjohtimeen.

## LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                        |                                      | Dokumentin nimi        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet      | ENDURA CLASSIC SQUARE  |
|  | Lakitiedot                           | Legal insert I-Outdoor |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | ENDURA CLASSIC         |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | Fixed LUM without EMC  |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075763647 | Yksikköpakkaus<br>1          | 77 mm x 102 mm x 162 mm           | 631.00 g      | 1.27 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075763654 | Kuljetuslaatikko<br>6        | 245 mm x 120 mm x 352 mm          | 4050.00 g     | 10.35 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.