

# TUOTESELOSTE

## ENDURA Style Solar Oval S Wall Sensor 4W 3000K

Endura Style solar WALL Sensor | Outdoor Endura Style Oval Sensor -seinävalaisin



### Käyttökohteet

- Ulkokäyttö (IP44)
- Autotallit
- Rakennusten julkisivut

### Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Tarpeesta toimiva valaistus ja energiansäästö hämärä- ja liiketunnistimen ansiosta
- Korkealaatuiset materiaalit

### Tuoteominaisuudet

- Aurinkovoimalla toimiva LED-ulkovalaisin
- PIR liiketunnistin ja päivänvalosensori
- Saatavilla olevat valon värilämpötilat 3000 K ja 4000 K
- Paristojen lataus aurinkopaneelilla



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Nimellisteho         | 4,00 W      |
| Nimellisjännite      | 3,7 V       |
| Nimellisvirta        | 1000,000 mA |
| Iskunkestävyysluokka | III         |

## Fotometriset tiedot

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Valovirta                                 | 380 lm             |
| Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä | 400 lm             |
| Valotehokkuus                             | 95 lm/W            |
| Väriämpötila                              | 3000 K             |
| Valon väri (EN 12464-1)                   | Lämpimän valkoinen |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)           | ≥80                |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)                | 6 sdc <sub>m</sub> |
| Välkyntä-arvo Pst LM                      | -                  |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM       | -                  |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG0                |

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pituus         | 200,00 mm |
| Leveys         | 124,00 mm |
| Korkeus        | 45,00 mm  |
| Tuotteen paino | 755,00 g  |

ENDURA STYLE SOLAR OVALS  
WALLSEN

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|               |       |
|---------------|-------|
| Tuotteen väri | Musta |
| Rungon väri   | Musta |

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Rungon materiaali                | Aluminum |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C   |
| Elohopean määrä                  | 0.0 mg   |

## KÄYTTÖ & KIINNITYS

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+40 °C |
| Kotelointiluokka                | IP44         |
| Himmennettävä                   | Ei           |
| Kiinnitystapa                   | Pinta        |
| Käyttöympäristö                 | Ulkokäyttöön |
| Mukana valonlähde               | Kyllä        |
| Vaihdettava valonlähde          | Ei           |

## Käyttöikä

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Kytkenäkertojen määrä     | 12500                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## TUNNISTIN

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Tunnistintyyppi                   | Liike / Päivänvalo |
| Tunnistimen havainnointikulma     | 100 °              |
| Tunnistimen kytkentäaika          | 60 s               |
| Liiketunnistimen havainnointialue | 5...8 m            |
| Hämäretunnistimen kynnysarvo      | 0...35 lx          |

## AKKU

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Pariston/akun tyyppi         | Litiumioni |
| Akun / pariston koko [GMS]   | 18650      |
| Sisältyvien paristojen määrä | 1          |
| Pariston nimellisjännite     | 3.7 V      |
| Akun nimellinen kapasiteetti | 2000 mAh   |
| Akun latausaika              | 6 h        |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Standardit                            | CE / UKCA |
| D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila | Ei        |
| Pallonkestävä                         | Ei        |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Led-moduuli vaihdettavissa | Ei vaihdettavissa |
|----------------------------|-------------------|

Turvallisuustiedot

- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                        |                                      | Dokumentin nimi                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    | Käyttöohje / turvallisuusohjeet      | ENDURA STYLE SOLAR OVAL WALL                       |
|    | Lakitiedot                           | Legal insert SMART OUTD ENDURA SOLAR WORKLIGHT BAT |
|    | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | CE Declaration of conformity ENDURA STYLE SOLAR    |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | UKCA Declaration of conformity ENDURA STYLE SOLAR  |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | UKCA Declaration Endura Style Solar                |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | Fixed LUM                                          |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 4058075766266 | Yksikköpakkaus<br>1          | 135 mm x 210 mm x 65 mm           | 822.00 g      | 1.84 dm³  |
| 4058075766273 | Kuljetuslaatikko<br>4        | 290 mm x 230 mm x 160 mm          | 3591.00 g     | 10.67 dm³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.