

# TUOTESELOSTE

## DULUX LED D/E26 HF & AC MAINS VALUE

### 10W 830 G24Q-3

DULUX LED D/E HF & AC MAINS VALUE | LED-vaihtoehto 4-nastaiselle G24q-kantaiselle lampulle elektroniselle liitäntälaitteella tai verkkojännitteelle



VALUE  
CLASS

#### Käyttökohteet

- Yleisvalaistus -20...+45 °C -ympäristölämpötiloissa
- Supermarketit ja tavaratalot
- Kävelyreitit, käytävät
- Hotellit, ravintolat

#### Tuote-edut

- Helppo asennus
- Vähäinen energiankulutus
- Helppo vaihtaa lamput kompaktin muotoilun ansiosta
- Mahdollista käyttää suoralla 230 V:n verkkojännitteellä

#### Tuoteominaisuudet

- LED-ratkaisu poistuneen perinteisen pienoisloistelampun tilalle liitäntälaitte tai verkkojännite käyttöön
- Käyttöikä: jopa 30 000 tuntia
- Lamppua voidaan suunnata kierrettävän kannan avulla ( $\pm 90^\circ$ )
- 4-napainen G24q-pistokanta
- Kotelointiluokka: IP20
- Lamput eivät sisällä elohopeaa



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                                             |                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nimellisteho                                | 10 W                                                  |
| Rakenteellinen teho                         | 10.00 W                                               |
| Nimellisjännite                             | 220...240 V                                           |
| Toimintatapa                                | elektroninen liitäntälaite, Verkkovirta <sup>1)</sup> |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho     | 26 W                                                  |
| Nimellisvirta                               | 45 mA                                                 |
| Virtatyyppi                                 | Vaihtovirta                                           |
| Käynnistysvirtapiikki                       | 5 A                                                   |
| Soveltuu DC-syöttöjännitteelle              | Kyllä                                                 |
| Tasajännite                                 | 186...260 V <sup>2)</sup>                             |
| Toimintataajuus                             | 50/60 Hz                                              |
| Verkkotaajuus                               | 50/60 Hz                                              |
| Lamppujen enimmäismäärä per 10 A (B-tyyppi) | 90                                                    |
| Lamppujen enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi) | 144                                                   |
| Harmoninen kokonaissärö (THD)               | ≤ 30 %                                                |
| Tehokerroin (cos φ)                         | > 0,90                                                |

1) Tarkista yhteensopivuus elektronisen liitäntälaitteen kanssa osoitteessa [ledvance.com/compatibility](https://www.ledvance.com/compatibility)

2) Sallittu jännitealue

## Fotometriset tiedot

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Valovirta                                       | 990 lm             |
| Nimellinen hyötyvalovirta 90°                   | 990 lm             |
| Valotehokkuus                                   | 99 lm/W            |
| Valovirran alenema nimellisen käyttöiän lopussa | 0.70               |
| Valon väri (EN 12464-1)                         | Lämpimän valkoinen |
| Väriämpötila                                    | 3000 K             |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)                 | 80                 |
| Valon väri                                      | 830                |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)                      | ≤6 sdcn            |
| Valovirran aleneman kerroin 6 000               | 0.90               |
| Välkyntä-arvo Pst LM                            | 1.0                |
| Stroboskooppi-ilmion mitta-arvo SVM             | 0.4                |




EPREL data spectral diagram PROF  
LEDr 3000K

### Valotekniset tiedot

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Säteilykulma          | 120 °    |
| Lämpenemisaika (60 %) | < 0.50 s |
| Käynnistysaika        | < 0.5 s  |

### MITAT JA PAINO



|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Kokonaispituus    | 163.00 mm |
| Halkaisija        | 32,50 mm  |
| Putken halkaisija | 33,0 mm   |
| Suurin halkaisija | 33 mm     |
| Tuotteen paino    | 85,00 g   |

### LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue     | -20...+45 °C <sup>1)</sup> |
| Tc-mittauspisteen enimmäislämpötila | 75 °C                      |

<sup>1)</sup> Lamppua ympäröivä lämpötila - suljetuissa valaisimissa: lämpötila luminaire sisällä

### Käyttöikä

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C        | 30000 h |
| Kytkentäkertojen määrä           | 200000  |
| Valovirran säilyvyys eliniän lop | 0.70    |
| Lampun eliniän kerroin 6 000 h   | ≥ 0.90  |

## MUUT LISÄTIEDOT

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Kanta (standardin mukainen) | G24q-3 |
| Elohopean määrä             | 0.0 mg |
| Elohopeavapaa               | Kyllä  |
| Muoto / malli               | Matta  |

## MUUT OMINAISUUDET

|               |    |
|---------------|----|
| Himmennettävä | Ei |
|---------------|----|

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Energiatehokkuusluokka                    | F <sup>1)</sup> |
| Energiankulutus                           | 10.00 kWh/1000h |
| Kotelointiluokka                          | IP20            |
| Standardit                                | CE / EAC / UKCA |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG0             |

1) Energiatehokkuusluokka (EEC) asteikolla: A (korkein tehokkuus) - G (pienin tehokkuus)

## Maakohtaiset kategoriointit

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | DULUX LED D/E26 |
|--------------|-----------------|

## LOGISTISET TIEDOT

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Varastointilämpötila | -20...+80 °C |
|----------------------|--------------|

## Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Käytetty valaistusteknologia              | LED          |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu             | NDLS         |
| Verkkojännite tai muu jännite             | MLS          |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitântätapa) | G24q-3       |
| Yhdistetty valonlähde (CLS)               | Ei           |
| Värisäädettävä valonlähde                 | Ei           |
| Pinnoite                                  | Ei           |
| Suurluminanssinen valonlähde              | Ei           |
| Häikäisysoja                              | Ei           |
| Väriämpötila                              | SINGLE_VALUE |
| Tehonkulutus valmiustilassa               | 0 W          |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho   | Ei           |
| Pituus                                    | 163,00 mm    |

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 32.50 mm        |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet)   | 32.50 mm        |
| Värikoordinaatti x                 | 0.433           |
| Värikoordinaatti y                 | 0.403           |
| R9 värintoistoindeksi              | 1               |
| Vastaava säteilykulma              | SPHERE_360      |
| Vikaantumisosuus                   | 0.90            |
| Tehokerroin                        | 0.90            |
| LED-valonlähde korvaa loistelampun | Ei              |
| EPREL ID-tunniste                  | 1404768,2206846 |
| Mallinumero                        | AC46436,AC71182 |

Turvallisuustiedot

- Ajantasaisen liitântälaiteyhteensopivuustaulukon löydät osoitteesta [www.ledvance.fi/ecg](http://www.ledvance.fi/ecg)
- DULUX LED-lamppujen ympäristön käyttölämpötila on rajallinen. Jos epäilet lampun sopivuutta, mittaa lampun Tc lämpötila koeasennuksessa.
- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Älä koske lamppuun paljain sormin.
- Ei saa käyttää, jos ulompi lamppu on viallinen.
- Lamppu ei sovellu turvakäyttöön.

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                         |                                                       | Dokumentin nimi                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet                       | DULUX LED D/E HF V                   |
|  | Lakitiedot                                            | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG   |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset                       | DULUX LED                            |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset                       | DULUX LED                            |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA                  | DULUX LED                            |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA                  | LEDTUBE                              |
|  | Yhteensopivuusluettelo, elektroniset liitântälaitteet | Ballast compatibility DULUX LED 2025 |


| Valonjakotiedostot                                                                                            | Dokumentin nimi                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  IES-tiedosto (IES)          | DULUX LED DE26 HF V 10W 830 G24Q-3 LEDV     |
|  LDT-tiedosto (Eulumdat)     | DULUX LED DE26 HF V 10W 830 G24Q-3 LEDV     |
|  UGR-tiedosto (UGR-taulukko) | DULUX LED DE26 HF V 10W 830 G24Q-3 LEDV     |
|                              | DULUX LED DE26 HF V 10W 830 G24Q-3 LEDV     |
|                              | DULUX LED DE26 HF V 10W 830 G24Q-3 LEDV     |
|  Spektritehon jakautuminen   | EPREL data spectral diagram PROF LEDr 3000K |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 4058075822016 | Yksikköpakkaus<br>1          | 37 mm x 37 mm x 174 mm            | 101.00 g      | 0.24 dm³  |
| 4058075822023 | Kuljetuslaatikko<br>10       | 193 mm x 82 mm x 188 mm           | 1082.00 g     | 2.98 dm³  |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT



VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.