

TUOTESELOSTE

ORBIS Disc Bar Bathroom Mirror 400mm

Black Click-CCT IP44

Orbis Disc Bar Bathroom Mirror | Valaisin kahdella seinäkytkimellä valittavalla värilämpötilalla



Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Kylpyhuoneet (IP44)

Tuote-edut

- Peili- ja seinävalaistus
- Voidaan sijoittaa kosteaan tilaan (alueet 2 ja 3)
- Valon värilämpötilan voi valita kahdesta vaihtoehdosta

Tuoteominaisuudet

- Suojauksen tyyppi: IP44
- Värilämpötila valittavissa seinäkytkimellä (3000 K, 4000 K)



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	7,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	46,000 mA
Käynnistysvirtapiikki	3.24 A
Käynnistysvirran aika T _{h50}	107 µs
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	206
Tehokerroin (cos φ)	≥0,5
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	300 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	720 lm
Valotehokkuus	45 lm/W
Väriämpötila	3000 ... 4000 K
Sisäلتävän valonlähteen referenssi väriämpötila (Kelvin)	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen / Viileän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤6 sdcn
Välkyntä-arvo Pst LM	≤1.0
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	≤0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	110 °

MITAT JA PAINO

Pituus	400,00 mm
Leveys	120,00 mm
Korkeus	70,00 mm
Tuotteen paino	350,00 g



ORBIS DISC BAR 40CM
CLICKCCT IP44

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Polyakrylaatti (PAK)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentä tapa	Ruuviliitin
Kotelointiluokka	IP44
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK08
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Kytchentäkertojen määrä	30000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

MUUT LISÄTIEDOT

Valonlähteiden lukumäärä	empty
--------------------------	-------

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ORBIS DISC BAR 40 CLICK CCT
	Lakitiedot	Legal insert LINEAR COMPACT AND ORBIS DISC
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Orbis Disk
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	ORBIS DISC BAR CLICK CCT

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854096075	Yksikköpakkaus 1	88 mm x 142 mm x 433 mm	523.00 g	5.41 dm³
4099854096082	Kuljetuslaatikko 6	298 mm x 276 mm x 455 mm	3730.00 g	37.42 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.