

TUOTESELOSTE

Smart+ Wifi Floor UpDown RGB TW

SMART+ WIFI Floor Updown | Sisustusvalaisin WiFi-tekniikalla, RGB-värisäädöllä ja värilämpötilan säädöllä



Käyttökohteet

- Asuintilat
- Epäsuora valaistus
- Pelinurkkaukset
- Kodin viihdealueet

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Käyttää useita eri värejä ja kylmän tai lämpimän sävyistä valkoista väriä erilaisiin valaistustunnelmiin

Tuoteominaisuudet

- Himmennettävissä
- RGB-värien hallinta, noin 16 miljoonaa värivaihtoehtoa säädettävissä
- Epäsuora valaistus
- Värilämpötilan ja RGB-värien valinta tuotteessa olevasta kytkimestä
- Verkkoprotokolla: WiFi
- Ohjattavissa SMART+-sovelluksella (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	24,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	150,000 mA
Käynnistysvirran aika T _{H50}	148 µs
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	31
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	38
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	61
Tehokerroin (cos φ)	> 0,70
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 65 %
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	850 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	1750 lm
Valotehokkuus	35 lm/W
Värilämpötila	2700 ... 5000 K
Valon väri (EN 12464-1)	punainen / vihreä / sininen / Värilämpötilan säätö
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcn
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	110 °
UGR, pitkittäinen	< 30

MITAT JA PAINO

Halkaisija	251,00 mm
Korkeus	1780,00 mm
Tuotteen paino	4800,00 g



SMART WIFI FLOOR UPDOWN
RGB TW BK

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
Rungon materiaali	Metalli
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-10...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Pistoke, EU
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK05
Himmennettävä	Kyllä
Kiinnitystapa	Seisova
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Suunnattava	Kyllä
Mukana valonlähde	Kyllä

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	50000 h
KytKentäkertojen määrä	25000

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
------------	----

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Palauta oletusasetukset kytkemällä tuote päälle kolmeksi sekunniksi ja sammuttamalla se kolmeksi sekunniksi ja toistamalla tämä viisi kertaa.
----------------	---

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Ohjaukseen SMART+-sovelluksella tarvitaan älypuhelin tai tabletti (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)

Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	SMART + WIFI FLOOR UPDOWN RGB + TUNABLE WHITE
	Lakitiedot	Safety insert G11222392
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Smart Wifi Convert and Floor Updown
	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854472251	Yksikköpakkaus 1	117 mm x 388 mm x 310 mm	5023.00 g	14.07 dm ³
4099854472268	Kuljetuslaatikko 2	405 mm x 327 mm x 255 mm	10667.00 g	33.77 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

- Lisätietoja ja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) osoitteessa www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytyt-kysymykset

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.