

TUOTESELOSTE

SF CIRC 350 V 18W 3CCT IP44

SURFACE CIRCULAR 350 3CCT | IP44-luokiteltu pinta-asennusvalaisin valittavalla värilämpötilalla



VALUE
CLASS

Käyttökohteet

- Käytävät
- Porraskäytävät
- Kylpyhuoneet
- Aulat

Tuote-edut

- Sisävalaisin suurella valotehokkuudella
- Erittäin monipuolinen valittavan värilämpötilan ansiosta 3000K, 4000K ja 5000K
- Matalampi rakenne, vain 75 mm verrattuna perusmalliin
- Energiansäästö jopa 55 % verrattuna pienoisloistelampuilla varustettuihin valaisimiin
- Helppo ja nopea asennus
- Hyvin yhdenmukainen valo
- 5 vuoden takuu

Tuoteominaisuudet

- Kotelointiluokitus: IP44 (kattoasennus), IP20 (seinäasennus)
- Pidempi käyttöikä (L70/B10): jopa 50 000 tuntia (25 °C:ssa)
- Iskunkestävyys: IK03
- Metallinen kotelointi, PMMA-kansi
- Ympäristön lämpötila toiminnassa: -20...+40 °C
- Vain sisäkäyttöön, ei soveltu ulkokäyttöön




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	18,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	85,000 mA
Käynnistysvirtapiikki	7,2 A
Käynnistysvirran aika T_{h50}	5.6 μ s
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	104
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	83
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	133
Tehokerroin ($\cos \varphi$)	> 0,70
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 60 %
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Kiinteä LED-vitalähde

Fotometriset tiedot


Valovirta	1440 lm
Valotehokkuus	80 lm/W
Väriämpötila	3000 K / 4000 K / 5000 K
Sisältävän valonlähteen referenssi väriämpötila (Kelvin)	4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen / Vileän valkoinen / Päivänvalo
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcn
Matala välkyntä	Kyllä
Välkyntä-arvo Pst LM	< 1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	< 0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	120 °




SF CIRC 350 V 18W 3CCT 4000K
IP44




SF CIRC 350 V 18W 3CCT 4000K
IP44



SF CIRC 350 V 18W 3CCT 5000K
IP44




SF CIRC 350 V 18W 3CCT 5000K
IP44



SF CIRC 350 V 18W 3CCT 3000K
IP44

MITAT JA PAINO

Halkaisija	350 mm
Korkeus	75,00 mm
Tuotteen paino	560,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
RAL-värikoodi	RAL 9003
Rungon materiaali	Steel
Kuvun/heijastimen materiaali	Polymetyylimetakrylaatti (PMMA, akryyli)
Valopinnan materiaali	PMMA, akryyli
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Liitin, 3-napainen
Kotelointiluokka	IP44
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Kattoon / Seinään
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	33000 h ¹⁾
Elinikä L80/B50, 25 °C	33000 h
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	15000 h
Kytkenäkertojen määrä	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

LIITÄNTÄLAITE

Toisiovirta	220 mA
Liitäntälaite - toisiorippelivirta	< 5 %

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / TÜV / UKCA / EAC / EPD
------------	----------------------------------

D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
EPD	LEDV-00010-V01.01-EN
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

MUUT LISÄTIEDOT

Lisätty toiminto	MULTI SELECT
------------------	--------------

Tekniset varusteet

– Varakuvut tilattavissa erikseen

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	UI SF CIRC 350 V and SF CIRC 350 SEN V
	Lakitiedot	LSI SF CIRCULAR 350
	Lakitiedot	Legal insert
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	SF SQUARE 330 V 24W 830 IP44
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	SF SQUARE and SF CIRC
	Ympäristötuoteseloste	EPD EN SURFACE CIRCULAR SENSOR

Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	IES-tiedosto (IES)	SF CIRC 350 V 18W 3CCT 4000K IP44
	IES-tiedosto (IES)	SF CIRC 350 V 18W 3CCT 5000K IP44
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	SF CIRC 350 V 18W 3CCT 4000K IP44




Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	SF CIRC 350 V 18W 3CCT 5000K IP44
	ULD-tiedosto (DIALux)	SF CIRC 350 SEN 18W 3CCT IP44
	ROLF-tiedostot (RELUX)	SF CIRC 350 V 3CCT 18W 3CCT IP44
	UGR-tiedosto (UGR-tilukko)	SF CIRC 350 V 18W 3CCT 3000K IP44
	UGR-tiedosto (UGR-tilukko)	SF CIRC 350 V 18W 3CCT 4000K IP44
	UGR-tiedosto (UGR-tilukko)	SF CIRC 350 V 18W 3CCT 5000K IP44
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	SF CIRC 350 V 18W 3CCT 4000K IP44
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	SF CIRC 350 V 18W 3CCT 5000K IP44
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	SF CIRC 350 V 18W 3CCT 3000K IP44
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	SF CIRC 350 V 18W 3CCT 4000K IP44
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	SF CIRC 350 V 18W 3CCT 5000K IP44
CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	BIM Revit 3D	SURFACE CIRCULAR
	CAD STEP 3D	SF CIRC 350

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854042072	Yksikköpakkaus 1	87 mm x 382 mm x 384 mm	829.00 g	12.76 dm³
4099854042089	Kuljetuslaatikko 5	457 mm x 392 mm x 419 mm	5374.00 g	75.06 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT



Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.