

TUOTESELOSTE

SF CIRC 350 SEN V 18W 3CCT IP44

SURFACE CIRCULAR 350 3CCT SENSOR | IP44-luokiteltu pinta-asennusvalaisin valittavalla värilämpötilalla ja liike- sekä hämärätunnistimella



Käyttökohteet

- Käytävät
- Porraskäytävät
- Kylpyhuoneet
- Aulat

Tuote-edut

- Helppo säätää tunnistimen herkyyttä, päivänvalotunnistimen tasoa ja päästöviivettä
- Sisävalaisin suurella valotehokkuudella
- Erittäin monipuolinen valittavan värilämpötilan ansiosta 3000K, 4000K ja 5000K
- Matalampi rakenne, vain 75 mm verrattuna perusmalliin
- Energiansäästö jopa 55 % verrattuna pienoistoistelampuilla varustettuihin valaisimiin
- Helppo ja nopea asennus
- Hyvin yhdenmukainen valo
- 5 vuoden takuu

Tuoteominaisuudet

- HF-liikkeen tunnistimella ja hämäräkytkimellä
- Kotelointiluokitus: IP44 (kattoasennus), IP20 (seinäasennus)
- Iskunkestävyys: IK03
- Metallinen kotelointi, PMMA-kansi



- Ympäristön lämpötila toiminnassa: -20...+40 °C
- Vain sisäkäyttöön, ei soveltu ulkokäyttöön

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	18,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	85,000 mA
Käynnistysvirtapiikki	7,2 A
Käynnistysvirran aika T_{h50}	5.6 μ s
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	104
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	83
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	133
Tehokerroin ($\cos \varphi$)	> 0,70
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 60 %
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Kiinteä LED-vitalähde

Fotometriset tiedot

Valovirta	1440 lm
Valotehokkuus	80 lm/W
Väriämpötila	3000 K / 4000 K / 5000 K
Sisältävän valonlähteen referenssi väriämpötila (Kelvin)	4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen / Vileän valkoinen / Päivänvalo
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcn
Matala välkyntä	Kyllä
Välkyntä-arvo Pst LM	< 1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	< 0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	120 °

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Steel
Kuvun/heijastimen materiaali	Polymetyylimetakrylaatti (PMMA, akryyli)
Valopinnan materiaali	PMMA, akryyli
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Liitin, 3-napainen
Kotelointiluokka	IP44
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Kattoon / Seinään
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	33000 h ¹⁾
Elinikä L80/B50, 25 °C	33000 h
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	15000 h
KytKentäkertojen määrä	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

LIITÄNTÄLAITE

Toisiovirta	220 mA
Liitäntälaite - toisiorippelivirta	< 5 %

TUNNISTIN

Tunnistintyyppi	Liike / Valo
Tunnistintekniikka	Mikroaalto

Tunnistimen havainnointikulma	120 °
Tunnistimen kytkentäaika	5 s...30 min
Liiketunnistimen havainnointialue	4...7 m
Hämärätunnistimen kynnysarvo	2...50 lx
Tunnistimen IK-luokka	IK03

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / TÜV / UKCA / EAC / EPD
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
EPD	LEDV-00010-V01.01-EN
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

MUUT LISÄTIEDOT

Lisätty toiminto	MULTI SELECT
------------------	--------------

Tekniset varusteet

– Varakuvut tilattavissa erikseen

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	UI SF CIRC 350 V and SF CIRC 350 SEN V
	Lakitiedot	LSI SF CIRCULAR 350
	Lakitiedot	Legal Insert SF CIRC SEN V IP44
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	SF SQUARE and SF CIRC
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	SF SQUARE and SF CIRC
	Ympäristötuoteseloste	EPD EN SURFACE CIRCULAR SENSOR





Valonjakotiedostot	Dokumentin nimi
 IES-tiedosto (IES)	SF CIRC 350 SEN V 18W 3CCT 4000K IP44
 IES-tiedosto (IES)	SF CIRC 350 SEN V 18W 3CCT 5000K IP44
 LDT-tiedosto (Eulumdat)	SF CIRC 350 SEN V 18W 3CCT 4000K IP44
 LDT-tiedosto (Eulumdat)	SF CIRC 350 SEN V 18W 3CCT 5000K IP44
 ULD-tiedosto (DIALux)	SF CIRC 350 SEN 18W 3CCT IP44
 ROLF-tiedostot (RELUX)	SF CIRC 350 3CCT SEN 18W 3CCT IP44
 UGR-tiedosto (UGR-taulukko)	SF CIRC 350 SEN V 18W 3CCT 3000K IP44
 UGR-tiedosto (UGR-taulukko)	SF CIRC 350 SEN V 18W 3CCT 4000K IP44
 UGR-tiedosto (UGR-taulukko)	SF CIRC 350 SEN V 18W 3CCT 5000K IP44
 Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	SF CIRC 350 SEN V 18W 3CCT 4000K IP44
 Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	SF CIRC 350 SEN V 18W 3CCT 5000K IP44
 Valonjakokäyrä, tyyppi polar	SF CIRC 350 SEN V 18W 3CCT 4000K IP44
 Valonjakokäyrä, tyyppi polar	SF CIRC 350 SEN V 18W 3CCT 5000K IP44
CAD/BIM-tiedostot	Dokumentin nimi
 BIM Revit 3D	SURFACE CIRCULAR
 CAD STEP 3D	SF CIRC 350

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854042096	Yksikköpakkaus 1	87 mm x 382 mm x 384 mm	864.00 g	12.76 dm³
4099854042102	Kuljetuslaatikko 5	457 mm x 392 mm x 419 mm	5549.00 g	75.06 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT



Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.