



LEDVANCE

TUOTESELOSTE

LED WORKLIGHT VALUE FLEX 2x30W 865

WORKLIGHT VALUE FLEX | Joustava, kannettava työvalo suunnattavilla valoilla



Käyttökohteet

- Remontointi
- Autotallit
- Verstaat
- Kellarit

Tuote-edut

- Kannettava työvalo joustavaan käyttöön
- Yksilöllisesti säädettävä valo

Tuoteominaisuudet

- Työvalo, jossa on 270° pystysuoraan ja 180° vaakasuoraan suunnattava valaisinpää
- Molemmat valaisimet voidaan sytyttää ja sammuttaa erikseen
- Kotelointiluokka, runko ja kupu: IP65, pistotulppa: IP44



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	60,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	270,000 mA
Käynnistysvirtapiikki	7,3 A
Käynnistysvirran aika T_{h50}	1.5 μ s
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	42
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	42
Tehokerroin ($\cos \varphi$)	$\geq 0,90$
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Kiinteä LED-virtalähde

Fotometriset tiedot

Valovirta	6450 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	6600 lm
Valotehokkuus	108 lm/W
Väriämpötila	6500 K
Valon väri (EN 12464-1)	Kirkas päivänvalo
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥ 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcm
Valovoima	2500 cd
Välkyntä-arvo Pst LM	<1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	<0.9
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	110 °

MITAT JA PAINO

Pituus	427,00 mm
Leveys	194,00 mm
Korkeus	304,00 mm
Tuotteen paino	2150,00 g
Kaapelin pituus	1500 mm



LED WORKLIGHT VAL FLEX
2X30W 865

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta/harmaa
Rungon väri	Musta/harmaa
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Lasi
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentäpa	F-pistoke
Koteloiluokka	IP65
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK06
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Seisova
Käyttöympäristö	ei relevantti
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Kytkekertojen määrä	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- 1,5 m virtajohto joustavaan asennukseen

Turvallisuustiedot

- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	LED WORKLIGHT VAL FLEX
	Lakitiedot	Legal insert LED WORKLIGHT VAL
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LED WORKLIGHT VAL

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075831292	Yksikköpakkaus 1	202 mm x 242 mm x 302 mm	2359.00 g	14.76 dm ³
4058075831308	Kuljetuslaatikko 4	504 mm x 424 mm x 327 mm	10533.00 g	69.88 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.