

TUOTESELOSTE

Decor Filament Table

Decor Filament | Valaisimet katseen vangitsevalla kelluvalla LED-filamentilla



Käyttökohteet

- Sisäsovellukset

Tuote-edut

- Yksilöllinen kirkkauden säätö
- Helppo käyttää kosketusohjauksella
- Kannettava kevyt tuote

Tuoteominaisuudet

- Ainutlaatuinen LED-filamentti magneetilla
- Kosketushimmennys: 25%, 50%, 100%
- Integroitu uudelleenladattava lithiumakku, joka voidaan ladata USB-kaapelilla
- Käytännöllinen kahva helpottaa kuljetusta (vain lattiavalaisin)



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	1,20 W
Nimellisjännite	5 V
Nimellisvirta	1000,000 mA
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	Not relevant
Iskunkestävyysluokka	III
Toimintatapa	Patteri/Akku

Fotometriset tiedot

Valovirta	100 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	105 lm
Valotehokkuus	83 lm/W
Väriämpötila	2700 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcn
Välkyntä-arvo Pst LM	<5
Stroboskooppi-ilmion mitta-arvo SVM	<0,4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG0
Säteilykulma	280 °

MITAT JA PAINO

Halkaisija	90,00 mm
Korkeus	240,00 mm
Tuotteen paino	520,00 g
Kaapelin pituus	1000 mm



DECOR FILAMENT TABLE

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	USB
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	3-DIM
Kiinnitystapa	Seisova
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Suunnattava	Ei
Mukana valonlähde	Kyllä
Replaceable light source	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

AKKU

Akun / pariston koko [GMS]	Others
Akun latausaika	4 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

MUUT LISÄTIEDOT

Valonlähteiden lukumäärä	empty
--------------------------	-------

Tekniset varusteet

- USB C -kaapeli

Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.
- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	UI Decor Filament
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Decor Filament Table and Floor

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075832916	Yksikköpakkaus 1	122 mm x 126 mm x 298 mm	674.00 g	4.58 dm ³
4058075832923	Kuljetuslaatikko 6	384 mm x 270 mm x 325 mm	4660.00 g	33.70 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.