

TUOTESELOSTE

Decor Spot Mercury GU10 White 2x3.4W 927 DIM

Decor Spot Mercury White | Sekamateriaaleista valmistetut kattovalaisimet suunnattavilla, himmennettävillä GU10-kohdevaloilla



Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat
- Keittiöt, työtilat
- Pinta-asennus kattoon tai seinään

Tuote-edut

- Laadukkaan näköinen ja tuntuinen
- Korkealaatuinen runko mattavalkoisella tai mattamustalla pinnoituksella
- Helppokäyttöinen vaihdettavien LED-lamppujen ansiosta
- Himmennettävä OSRAM-lamppu mukana
- Helppo asennus

Tuoteominaisuudet

- Valaisinperheessä on neljä mallia, jopa 4 valaisinpäällä
- Rungon materiaali: metalli ja puu
- Pälle/pois-kytkin yhden valaisinpään mallissa helpottaa käyttöä
- Säädettävät päät



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	6,80 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	34,000 mA
Käynnistysvirtapiikki	1.8 A
Käynnistysvirran aika T _{h50}	600 µs
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	76
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	133
Tehokerroin (cos φ)	0,7
Harmoninen kokonaissärö (THD)	65 %
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	460 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	460 lm
Valotehokkuus	68 lm/W
Väriämpötila	2700 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	90
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	5 sdcm
Valovoima	400 cd
Välkyntä-arvo Pst LM	<10%
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	0.3
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	36 °

MITAT JA PAINO

Pituus	400,00 mm
Leveys	100,00 mm
Korkeus	142,00 mm
Tuotteen paino	870,00 g



DECOR SPOT MERCURY
2X3.4W927GU10

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen sisustus-puu
Rungon väri	Valkoinen sisustus-puu
Rungon materiaali	Teräs puu
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+40 °C
Kytkentätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Kyllä
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	ei relevantti
Suunnattava	Kyllä
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	GU10

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Kytchentäkertojen määrä	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Lampun enimmäisteho: 5 W LED
Valonlähteiden lukumäärä	2

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojavaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	Decor Spot Mercury
	Lakitiedot	Decor LED Spot
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration LED Sport Octagon
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration LED/DECOR SPOT

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075833579	Yksikköpakkaus 1	132 mm x 132 mm x 463 mm	1017.00 g	8.07 dm³
4058075833586	Kuljetuslaatikko 4	478 mm x 280 mm x 289 mm	4679.00 g	38.68 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.

