

TUOTESELOSTE

TRUSYS FLEX T5 TRACK ST WT

TruSys® FLEX T5 TRACK | Kiskon sisäke T5 LED -putkien asennukseen



Tuote-edut

- Yksinkertainen asennus

Tuoteominaisuudet

- 150 cm liitäntä T5-putken kiinnikkeillä ja esiasennetuilla johdoilla
- Sisältää lisätarvikkeena heijastimet LED-moduulille




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka	I

MITAT JA PAINO

Pituus	1498,5 mm
Leveys	77,70 mm
Korkeus	91 mm
Tuotteen paino	1040,00 g



TRUSYS FLEX T5 TRACK ST WT

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	valkoinen
Rungon väri	valkoinen
RAL-värikoodi	RAL9016
Rungon materiaali	Teräs
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-25...+40 °C
Kytkentätapa	Eristyksen siirtoliitin
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK04

Asennuspaikka	Kiinnityskisko
Mukana valonlähde	Ei
Vaihdettava valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	G5

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Elinikä L80/B50, 25 °C	100000 h

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
Pallonkestävä	Ei

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	UI TruSys Flex T5 Track
	Lakitiedot	Legal Insert TRUSYS FLEX T5 TRACK
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	TRUSYS FLEX T5 TRACK
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	TRUSYS FLEX T5 TRACK

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854230158	Yksikköpakkaus 1	128 mm x 1,539 mm x 135 mm	1548.00 g	26.59 dm ³
4099854230165	Kuljetuslaatikko 6	1,557 mm x 401 mm x 292 mm	11421.00 g	182.31 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUCLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.