


TUOTESELOSTE

DR DS-P- 32/220-240/750 PL FLEX 625

PANEL FLEX DRIVER | Vakiovirta



Käyttökohteet

- Yhteensopiva PANEL FLEX 30 W / 32 W kanssa

Tuote-edut

- Suuri joustavuus säädettävien lähtövirtojen ansiosta kytkimellä ohjattaessa
- Alhaisen välkynnän ansiosta korkea valon laatu ja visuaalinen mukavuus
- Erittäin tehokas ja luotettava
- 7 vuoden takuu

Tuoteominaisuudet

- Saatavana 30 W, 32 W
- Suojaluokka: II
- Koteloitiluokka: IP20
- Syöttöjännite: 220...240 V
- Toimintataajuus: 0/50/60 Hz
- Soveltuu EN 60598-2-22 mukaiseen keskusakustolliseen turvavalaistusjärjestelmään


TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	32,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	0/50/60 Hz
Nimellisvirta	700 mA
Käynnistysvirtapiikki	11.1 A
Tehokerroin (cos ϕ)	> 0,90
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 15 %
Iskunkestävyysluokka	II
Himmennystapa	Ei himmennettävissä

MITAT JA PAINO

Pituus	125,00 mm
Leveys	60,00 mm
Korkeus	30,00 mm
Tuotteen paino	105,00 g



DR DS-P PL FLEX

MATERIAALIT & VÄRIT

Rungon materiaali	Muovi
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-10...+50 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei

LIITÄNTÄLAITE

Nimellinen toisiovirta	750 mA
Elektronisen liitäntälaitteen käyttöikä	100000 h

TURVAVALAISTUS

Turvavalaistuksen tyyppi (EL)	Sisältää EL-sertifioidun ohjaimen (0 Hz / DC-käyttö keskusakkukäyttöä varten)
-------------------------------	---

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / ENEC / UKCA / EAC / EPD / EL
------------	--

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DR DS-P PL FLEX
	Lakitiedot	DR DS-SENS- SF FL
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	Driver PL FLEX

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075843691	Yksikköpakkaus 1	82 mm x 34 mm x 182 mm	154.00 g	0.51 dm ³
4058075843837	Kuljetuslaatikko 20	427 mm x 157 mm x 217 mm	3438.00 g	14.55 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.