

TUOTESELOSTE

Endura Flood Split Solar Sensor 10W 840

Remote control

ENDURA FLOOD SPLIT SOLAR SENSOR | Aurinkoenergialla toimiva luminaire , joka on jaettu valonheittimeen ja ulkoiseen aurinkopaneeliin, joka on kytketty kaapelilla



Käyttökohteet

- Ulos
- Autotallit
- Rakennusten julkisivut
- Puutarha talot

Tuote-edut

- Ympäristöystävällinen aurinkovoimalla toimiva valaisin
- Energiatehokas LED-teknologian ansiosta
- Valonheitin voidaan asentaa erikseen aurinkopaneelista

Tuoteominaisuudet

- Aurinkovoimalla toimiva LED-ulkovalaisin
- PIR liike- ja lämpötilasensori
- Akun lataus ulkoisen aurinkopaneelin kautta
- Kaukosäädin tunnistimen lisäasetuksiin
- Valonheitin ja aurinkopaneeli on yhdistetty 5 metrin kaapelilla



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	10,00 W
Nimellisjännite	4,2 V
Nimellisvirta	2380,000 mA
Iskunkestävyysluokka	III

Fotometriset tiedot

Valovirta	1400 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	1450 lm
Valotehokkuus	140 lm/W
Värilämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Viileän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcn
Valovoima	518 cd
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	120 ° x 60 °

MITAT JA PAINO

Pituus	153,00 mm
Leveys	31,00 mm
Korkeus	147,00 mm
Tuotteen paino	985,00 g
Kaapelin pituus	5000 mm



ENDURA FL SPLIT SOL SEN 10W
840 RC

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
Rungon materiaali	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...40 °C
Kotelointiluokka	IP65
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK07
Himmennettävä	Kyllä
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Suunnattava	Kyllä
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	36000 h ¹⁾
Kytkenäkertojen määrä	10000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TUNNISTIN

Tunnistintyyppi	Liike / Valo
Tunnistintekniikka	Passiivinen infrapuna/hämäätunnistin
Tunnistimen havainnointikulma	120 °
Tunnistimen kytkentäaika	60 s
Liiketunnistimen havainnointialue	6 m
Hämäätunnistimen kynnyisarvo	0...20 lx

AKKU

Pariston/akun tyyppi	Litiumioni
Akun / pariston koko [GMS]	Others
Akun latausaika	6 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Litium nappiparisto / Sisältää kaukosäätimen / Ei ladattavissa / Paristojen lukumäärä: 1 / Pariston malli: CR2025 / Wh per paristo/akku: 0,45 Wh / Pariston / Akun paino: 2,4 g / Lithium per paristo/akku: 0,04 g
----------------	--

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- 5m liitäntäkaapeli
- Kaukosäädin mukana

Turvallisuustiedot

- Akkuvaroitus: Pidä poissa lasten ulottuvilta. Nieleminen voi johtaa kemiallisiin palovammoihin, pehmytkudosten perforaatioon ja kuolemaan. Vakavia palovammoja voi esiintyä 2 tunnin sisällä nielemisestä. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ENDURA FL SPLIT SOL SEN 10W/30W 840 RC
	Lakitiedot	ENDURA FL SPLIT SOL SEN 10W/30W 840 RC
	Lakitiedot	ENDURA FL SPLIT SOL SEN 10W/30W 840 RC
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	ENDURA FL SPLIT SOL SEN 10/30W 840 RC
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	ENDURA FL SPLIT SOL SEN 10/30W 840 RC

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854276675	Yksikköpakkaus 1	47 mm x 207 mm x 252 mm	1047.00 g	2.45 dm ³
4099854276682	Kuljetuslaatikko 8	392 mm x 227 mm x 284 mm	8859.00 g	25.27 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.