

TUOTESELOSTE

Decor Concrete Sim Pendant E27 Dark Gray

Decor Concrete | Betonista valmistetut koristevalaisimet E27-kannalla



Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat

Tuote-edut

- Laadukkaan näköinen ja tuntuinen
- Soveltuu monen eri valonlähteen kanssa E27-kannan ansiosta
- Kestävä ratkaisu vaihdettavien valonlähteiden ansiosta
- Helppo asennus
- Joidenkin lajien käyttämä aito puu

Tuoteominaisuudet

- Kotelon materiaali: metalli ja betoni
- Tekstiiliikaapeli




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

MITAT JA PAINO

Halkaisija	115,00 mm
Korkeus	1235,00 mm
Tuotteen paino	1110,00 g



DECOR CONCRETE SIM PENDANT
E27 DG

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Betoni Teräs
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Ripustus
Asennuspaikka	Kattoon

Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Ei
Vaihdettava valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	E27

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Lampun enimmäisteho: 25 W (LED 15 W)
Valonlähteiden lukumäärä	1

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DECOR CONCRETE PENDANT E27 DG
	Lakitiedot	Legal insert luminaires without light source
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	DECOR LUM
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	DECOR LUM

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075838260	Yksikköpakkaus 1	182 mm x 182 mm x 268 mm	1303.00 g	8.88 dm³
4058075838277	Kuljetuslaatikko 4	385 mm x 385 mm x 290 mm	5993.00 g	42.99 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.