



LEDVANCE

TUOTESELOSTE

DR P 500W 220-240V 215V P

LED DRIVER FOR LED STRIP HIGH VOLTAGE 230V | Vakiojännitteen LED-ohjain 215 V lähtöjännitteellä

Käyttökohteet

- Sisätilojen yleisvalaistus
- Yleisvalaistus ulkotiloissa
- Teollisuus ja rakennustyömaa
- Toimistot, myymälät ja neuvotteluhuoneet
- Arkkitehtuurivalaistus
- Koristeellinen valaistus



Tuote-edut

- Yksinkertainen ja nopea liitäntä kierrelukon ansiosta
- Parempi LED-valonauhan valotehokkuus ja valoteho yhdessä LED-ohjaimen kanssa
- Vähäinen välkyntä LED-ohjaimen DR P 500W 220-240V 215V P ansiosta
- Sopii täydellisesti 230 V AC:n LED-valonauhoille
- Nopea ja helppo asentaa
- Hyvä tehokkuus ja toimintavarmuus

Tuoteominaisuudet


- Saatavana 500 W
- Esijohdotetut kaapelit verkkovirtaliitäntää ja LED-valonauhaa varten
- Syöttöjännite: 220...240 V
- Käyttötaajuus: 50/60 Hz
- Ylikuumenemissuoja, lähtöpiirin oikosulkusuoja, lähtöpiirin ylijännitesuoja
- Käyttöikä: jopa 50 000 h (max. Ta lämpötila)
- Suojauksen tyyppi: IP66

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	500,00 W
Nimellinen toisioteho	500 W
Nimellisjännite	220...240 V
Nimellinen toisiojännite	215 V
Syöttöjännite AC	198...264 V
U-OUT (toimintajännite)	215 V
Virtatyyppi	Vaihto- / tasavirta (DC)
Nimellisvirta	2330 mA
Nimellinen toisiovirta	2330.000 mA
Rippelivirta (100 Hz)	8 %
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Tehokerroin (cos ϕ)	> 0,90
Liitäntälaitteen hyötysuhde	94 %
Liitäntälaitteiden enimmäismäärä per 10 A (B-tyyppi)	3
Liitäntälaitteiden enimmäismäärä per 25 A (B-tyyppi)	8
Syöksyvirrankestävyys L - N välillä	1 kV

MITAT JA PAINO



Pituus	510,00 mm
Leveys	60,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	60.00 mm
Korkeus	38,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	38.00 mm
Syöttöjohtimien poikkipinta-ala	1.0 mm ²
Tuotteen paino	900,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Koteloinnin materiaali	Muovi
Rungon materiaali	Muovi

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
Tc-mittauspisteen enimmäislämpötila	85 °C
Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C
Sallittu ilman kosteusprosentti	0...93 %

Käyttöikä

Elektronisen liitäntälaitteen käyttöikä	50000 h
Kytkenäkertojen määrä	25000

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Saatavana syyskuu 2024
----------------	------------------------

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	Ei himmennettävissä
Ylikuumenemissuoja	Kyllä
Oikosulkusuojaus	Kyllä

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE / UKCA / EAC
Iskunkestävyysluokka	II
Kotelointiluokka	IP66

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-20...+80 °C
----------------------	--------------

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Älä avaa koteloa.
- Katkaise verkkovirta ennen asennusta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	UI_LED STRIP_HV
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Lakitiedot	Safety Insert G11201420



Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	DR P
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	DR P

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075844728	Yksikköpakkaus 1	67 mm x 372 mm x 52 mm	994.00 g	1.30 dm ³
4058075844735	Kuljetuslaatikko 10	392 mm x 352 mm x 139 mm	10485.00 g	19.18 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT



VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.