



TUOTESELOSTE

SMART+ ZIGBEE Compact Outdoor Plug EU

SMART+ ZIGBEE Compact Outdoor Plug | Kompakti älypistorasia energiamittarilla ulkokäyttöön ei-älylaitteiden ohjaamiseen ZigBee-tekniikalla



Käyttökohteet

- Aina kun ei-älykkäät laitteet on integroitava yhteensopiviin älykotijärjestelmiin
- Puutarhat, parvekkeet ja muut ulkoalueet
- Pienten aurinkoenergiajärjestelmien energiantuotannon mittaamiseen

Tuote-edut

- Integroi perinteiset sähkölaitteet yhteensopiviin älykotijärjestelmiin
- Mahdollistaa perinteisten valonlähteiden ja muiden sähkölaitteiden kytkennän
- Soveltuu ulkokäyttöön IP44, suojaa roiskevedeltä
- Sähköisten laitteiden helppo kytkentä vakiopistokkeella
- Valvoo kytkettyjen laitteiden energiankäyttöä tai seuraa pienten aurinkosähköjärjestelmien energiantuotantoa

Tuoteominaisuudet


- Ohjaus yhteensopivan älykotijärjestelmän (tukiasema ja sovellus) tai laitteen päälle/pois-painikkeen kautta
- Ohjaus puheohjauksella saatavilla: Google Home tai Amazon Alexa, riippuen käytetystä älykodin järjestelmästä
- Suojauksen tyyppi: IP44
- Energiamittaus
- Aikatauluttaminen
- Verkkoprotokolla: ZigBee 3.0
- Kaikkien toimintojen käyttäminen vaatii yhteensopivan älykotijärjestelmän (yhdyskäytävä ja sovellus)
- Korkea kytkentäteho: jopa 3 680 W/16 A

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	230 V
Nimellisvirta	16 A
Verkkotaajuus	50 Hz

MITAT JA PAINO



Tuotteen paino	111,00 g
Pituus	57 mm
Leveys	73 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	73 mm
Korkeus	101,0 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	101,0 mm

Käyttöikä

Kytkentäkertojen määrä	10000
------------------------	-------

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Musta
---------------	-------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+35 °C
---------------------------------	--------------

MUUT OMINAISUUDET

Kytkentätapa	Pistoke
Yhteensopiva älykotijärjestelmä	Amazon Alexa / Google Home

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
Iskunkestävyysluokka	I
Kotelointiluokka	IP44

Turvallisuustiedot

- Lämpöä tuottavat laitteet suositellaan irrottamaan verkkovirrasta käytön jälkeen, jotta ne eivät käynnisty vahingossa.
- Erittäin korkeat kapasitiiviset ja induktiiviset kuormat voivat joissain tapauksissa johtaa laitteen vioittumiseen tai kytkentäkertojen määrän vähenemiseen.
- Älä käytä SMART+ Plug -pistoketta yhdessä lääkinällisten laitteiden kanssa.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.
- Tulee kytkeä automaattisen johdonsuojakatkaisijaan (max. 16 A).

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ZB_COMPACT_OD_PLUG
	Lakitiedot	Safety insert G1 1222558
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	SMART ZB COMPACT OUTD PLUG EU
	EU Data Act	SMART ZigBee Plugs

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854419317	Yksikköpakkaus 1	62 mm x 96 mm x 109 mm	152.00 g	0.65 dm ³
4099854419324	Kuljetuslaatikko 4	200 mm x 130 mm x 121 mm	682.00 g	3.15 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

- Lisätietoja ja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) osoitteessa www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytyt-kysymykset

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.