


TUOTESELOSTE

FLEX CONTROL UNIT DALI-2 TW

FLEX CONTROL UNIT DALI-2 TW | Ohjausyksikkö jopa 32 valolle ja jopa 4 tunnistin-/painikeliittimelle



Käyttökohteet

- Yhden hengen huoneen valaistus jopa 300 neliömetriin yhdellä ohjausyksiköllä
- Jopa 4 sisään- ja uloskäyntialuetta voidaan ohjata manuaalisesti synkronoidulla tavalla
- Valo- ja läsnäoloantureiden liitäntä automaattista valonsäätöä varten
- RGB- ja TW-käyttökohteet

Tuote-edut

- Jopa 4 ryhmää erikseen ohjattavissa
- Helppo kohtauksen luominen sovelluksen kautta
- Yksinkertaisempi käynnistys ennalta määrittäytyjen toimintatilojen ansiosta
- Yhdysrakenteinen DALI-syöttö
- Kaikkien asetusten säätö älypuhelimella
- Parvitoiminnan tuki

Tuoteominaisuudet


- DALI-2-sertifioitu kompakti ohjausyksikkö jopa 32 valolle ja jopa 4 tunnistimelle/painikeliittimelle
- Päiväaika riippuen kirkkauden ja värilämpötilan muutoksesta
- Painikeliitäntä kirkkauden ja värilämpötilan säätämiseen erikseen
- Yksi DALI-lähtökanava (Broadcast tai Groupcast)
- Tukee DALI DT8 Tunable White -ohjainta
- Älypuhelin-yhteys Bluetoothin kautta ohjaukseen ja konfigurointiin
- DALI-ohjauskaapelin kaapelin pituus: jopa 300 m
- Painikekaapelin pituus: jopa 50 m

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	3,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Virtatyyppi	Tasavirta (DC)
Input current	22 mA
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Toimintataajuus	50/60 Hz

MITAT JA PAINO



Pituus	119,00 mm
Leveys	30,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	30.00 mm
Korkeus	21,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	21.00 mm
Syöttöjohtimien poikkipinta-ala	0.5...1.5 mm ²
Syöttöjohtimien kuorintapituus	8...9 mm
Tuotteen paino	55,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Vaaleanharmaa
---------------	---------------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+60 °C
T _c -mittauspisteen enimmäislämpötila	70 °C
Käyttölämpötila-alue	-20...+60 °C

Käyttöikä

Kytkenäkertojen määrä	30000
-----------------------	-------

MUUT LISÄTIEDOT

Ohjausulostulojen lukumäärä	1
Макс. свързващи съединители / сензори с бутони	4
Макс. брой свързани драйвери	32

Приложение за въвеждане в експлоатация	Sovellus (Android/iOS)
Приложение за instrument за управление на светlinata	Sovellus (Android/iOS)
Групи	4

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	DALI-2
Asennustapa	Integroitava valaisin/Itsenäinen kiinnitys

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE
Iskunkestävyysluokka	II
Kotelointiluokka	IP20

Tekniset varusteet

– Sovellus iOS:lle ja Androidille saatavilla ilmaiseksi sovelluskaupasta

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	FLEX CU DALI 2 TW
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	FLEX CU DALI-2 TW
	Laajennettu asennusohje	Application Guide FLEX Control Units DALI2
	Laajennettu asennusohje	Application Guide FLEX Control Units DALI-2
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	FLEX CU DALI-2 TW
	CAD/BIM-tiedostot	Dokumentin nimi
	CAD STEP 3D	FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW




LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
------------	------------------------------	-----------------------------------	---------------	-----------

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075843844	Yksikköpakkaus 1	160 mm x 35 mm x 40 mm	77.00 g	0.22 dm ³
4058075843851	Kuljetuslaatikko 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	2037.00 g	7.86 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT



Referenssit ja linkit

– Ajankohtaiset tiedot ovat osoitteessa <https://www.ledvance.fi/ammattikaeyttee/tuotteet/valonohjauskomponentit-c7592>

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.