

TUOTESELOSTE

FLEX CONTROL UNIT FLUSH MOUNT DALI-2 TW

FLEX CONTROL UNIT FLUSH MOUNT DALI-2 TW | Liitäntä tavallisille valaistuskyskymille, jopa 32 valon ja enintään 4 tunnistin-/painikeliittimen ohjaus, asennus tavallisiin uppoasennettaviin laatikoihin, mahdollistaa vsäädettävän valkoi



Käyttökohteet

- Yhden hengen huoneen valaistus jopa 300 neliömetriin yhdellä ohjausyksiköllä
- Jopa 4 sisään- ja uloskäyntialuetta voidaan ohjata manuaalisesti synkronoidulla tavalla
- Valo- ja läsnäoloantureiden liitäntä automaattista valonsäätöä varten
- RGB- ja TW-käyttökohteet

Tuote-edut

- Yhteensopiva tavallisten valokytkimien kanssa
- Helppo kohtauksen luominen sovelluksen kautta
- Yksinkertaisempi käynnistys ennalta määrättyjen toimintatilojen ansiosta
- Yhdysrakenteinen DALI-syöttö
- Kaikkien asetusten säätö älypuhelimella
- Jopa 4 ryhmää erikseen ohjattavissa
- Parvitoiminnan tuki

Tuoteominaisuudet

- DALI-2-sertifioitu kompakti ohjausyksikkö jopa 32 valolle ja jopa 4 tunnistimelle/painikeliittimelle
- Soveltuu käytettäväksi normaalien kojerasoiden kanssa.
- Painikeliitäntä kirkkauden ja värilämpötilan säätämiseen erikseen
- Yksi DALI-lähtökanava (Broadcast tai Groupcast)
- Tukee DALI DT8 Tunable White -ohjainta
- Älypuhelynyhteys Bluetoothin kautta ohjaukseen ja konfigurointiin
- DALI-ohjauskaapelin kaapelin pituus: jopa 300 m

– Painikekaapelin pituus: jopa 50 m

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	3,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Virtatyyppi	Tasavirta (DC)
Input current	22 mA
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Toimintataajuus	50/60 Hz

MITAT JA PAINO



Pituus	49,00 mm
Leveys	48,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	48,00 mm
Korkeus	22,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	22,00 mm
Syöttöjohtimien kuorintapituus	5...6 mm
Tuotteen paino	40,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Vaaleanharmaa
---------------	---------------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+60 °C
Tc-mittauspisteen enimmäislämpötila	70 °C
Käyttölämpötila-alue	-20...+60 °C

Käyttöikä

Kytkenäkertojen määrä	30000
-----------------------	-------

MUUT LISÄTIEDOT

Ohjausulostulojen lukumäärä	1
Макс. свързващи съединители / сензори с бутони	4
Макс. брой свързани драйвери	32
Приложение за въвеждане в експлоатация	Sovellus (Android/iOS)

Приложение за инструмент за управление на светлината	Sovellus (Android/iOS)
Групи	4

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	DALI-2
Asennustapa	Kiinnittyy kojerasiaa

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE
Iskunkestävyysluokka	II
Kotelointiluokka	IP20

Tekniset varusteet

– Sovellus iOS:lle ja Androidille saatavilla ilmaiseksi sovelluskaupasta

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	FLEX CU FLUSH MOUNT DALI 2 TW
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 TW
	Laajennettu asennusohje	Application Guide FLEX Control Units DALI2
	Laajennettu asennusohje	Application Guide FLEX Control Units DALI-2
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 TW
CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	CAD STEP 3D	FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 TW


LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075841901	Yksikköpakkaus 1	81 mm x 81 mm x 46 mm	57.00 g	0.30 dm ³

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075841918	Kuljetuslaatikko 60	344 mm x 254 mm x 278 mm	3847.00 g	24.29 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT



Referenssit ja linkit

– Ajankohtaiset tiedot ovat osoitteessa <https://www.ledvance.fi/ammattikaeyttoe/tuotteet/valonohjauskomponentit-c7592>

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.