



LEDVANCE

TUOTESELOSTE

SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-6

INFRARED CEILING INTEGRATION

SENSOR DALI-2 LIGHT-PRESENCE-6 INFRARED CEILING INTEGRATION | DALI-2-syöttölaite, infrapuna-läsnäolotunnistin 6 m liiketunnistimella



Käyttökohteet

- Yhden hengen huoneita
- Kokous-, varasto- ja taukotilat
- Saniteettialueet

Tuote-edut

- Nopea ja helppo asennus jousiklipsien avulla
- Läp johdotus esiasennetulla kaapelilla, jossa on WAGO-liitin
- Integroitu DALI-väylän virtälähde (ei vaadi verkkoliitäntää)
- DALI-linjaan voidaan kytkeä useita antureita
- Voidaan integroida valaistus- ja kiinteistönhallintajärjestelmiin, jotka tukevat DALI-2-antureita
- Yhteensopiva LEDVANCE VIVARES DALI -valonhallintajärjestelmän kanssa

Tuoteominaisuudet

- DALI-2-sertifioitu valo- ja läsnäoloanturi kattoasennukseen
- Läsnäolotunnistus passiivisella IR-elementillä
- Tunnistuskorkeus jopa 3,7 m
- Toimintojen näyttö LED
- Havaintoalue jopa 6 m

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	0,20 W
Nimellisjännite	16 V
Virtatyyppi	Tasavirta (DC)
Verkkotaajuus	0 Hz

MITAT JA PAINO



Pituus	83,00 mm
Leveys	83,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	83.00 mm
Korkeus	32,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	32.00 mm
Halkaisija	83 mm
Syöttöjohtimien poikkipinta-ala	0.2...1.3 mm ²
Syöttöjohtimien kuorintapituus	7...9 mm
Tuotteen paino	80,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	valkoinen
---------------	-----------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	0...+40 °C
Käyttölämpötila-alue	0...+40 °C

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	DALI-2
Asennuskorkeus enintään	3.7 m
Havaintoalue	6 m
Max. tilstedeværelsesområde	6 m
Havaintokulma	360 °
Asennustapa	Upotettu

Valaistusvoimakkuustunnistimen toimintaetäisyys	5...550 lx
---	------------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE / UKCA / EAC
Iskunkestävyysluokka	II
Kotelointiluokka	IP20

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET

Tuotokuva	Tuotenimi	EAN
	SENSOR CEILING MOUNTING KIT LIGHT/PRESENCE-6	4099854748714

Turvallisuustiedot

– Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	SENSOR DALI-2 LS-PD-6 IR CI
	Lakitiedot	Legal Insert DALI COMPONENTS
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Lakitiedot	Safety Insert G11210554
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	SENSOR DALI-2 LS-PD-4 IR CI
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	SENSOR DALI-2 LS-PD-4 IR CI



LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075837621	Yksikköpakkaus 1	45 mm x 86 mm x 100 mm	100.00 g	0.39 dm ³
4058075837638	Kuljetuslaatikko 20	245 mm x 192 mm x 225 mm	2274.00 g	10.58 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet

tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT



Referenssit ja linkit

– Ajankohtaiset tiedot ovat osoitteessa <https://www.ledvance.fi/ammattikaeyttoe/tuotteet/valonohjauskomponentit-c7592>

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.