

TUOTESELOSTE

Renovation Lamp Classic A75 Terminal Block 10W 840 Triple Pack

RENOVATION LAMPS WITH TERMINAL BLOCK | LED-valaisin riviliittimellä seinä- tai kattoasennukseen
rakennustyömailla tai siirrettäväksi



Käyttökohteet

- Väliaikainen valaistus uusille rakennustyömaille tai asunnoille ja taloille
- Käytännöllinen väliaikainen valaisin sisätilojen katto- tai seinäasennukseen
- Ainoastaan sisäkäyttöön

Tuote-edut

- Ihanteellinen valaisin rakennustyömaille, remontointiin tai muuttoon
- Voidaan asentaa helposti ja nopeasti
- Suljetussa laatikossa integroitu riviliitin varmistaa turvallisen asennuksen seinään tai kattoon

Tuoteominaisuudet

- Valaisimessa on kiinteä virtajohto, mukana riviliitin
- Lamppu voidaan kytkeä suoraan AC 220-240V -verkkoon ilman pistorasiaa
- High lumen output in cool white delivers bright energy-efficient light
- Valonlähde ei ole vaihdettavissa



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	10,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Nimellisvirta	70,000 mA
Virtatyyppi	Vaihtovirta
Käynnistysvirtapiikki	6,4 A
Toimintataajuus	50/60 Hz
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Tehokerroin (cos φ)	> 0,5


Fotometriset tiedot

Valovirta	1055 lm
Valotehokkuus	105 lm/W
Valon väri (EN 12464-1)	Villeän valkoinen
Värlämpötila	4000 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Valon väri	840
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤6 sdcn
Välkyntä-arvo Pst LM	1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	0.4

Valotekniset tiedot

Säteilykulma	200 °
--------------	-------

MITAT JA PAINO



Halkaisija	60,00 mm
------------	----------

Tuotteen paino	55,00 g
----------------	---------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
---------------------------------	--------------

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	15000 h
---------------------------	---------

MUUT LISÄTIEDOT

Elohopean määrä	0.0 mg
Elohopeavapaa	Kyllä
Tuotehuomautus	Saatavilla lokakuussa 2024

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
---------------	----

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Kotelointiluokka	IP20
Standardit	CE / EAC / UKCA
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1

Maakohtaiset kategoriointit

Tilausnumero	RENOVATION CLA7
--------------	-----------------

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-20...+80 °C
----------------------	--------------

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Pituus	98,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	291.00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	60.00 mm
R9 värintoistoindeksi	1

Tekniset varusteet

- Integroitu 13 cm pitkä virtajohto ja riviliitin suljetussa laatikossa

Turvallisuustiedot

- Älä koske lamppuun, jos se on rikki.
- Ei saa käyttää, jos ulompi lamppu on viallinen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	Renovation lamps
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	Luminaires
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	Luminaries

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075845947	Yksikköpakkaus 3	66 mm x 186 mm x 117 mm	195.00 g	1.44 dm³
4058075845954	Kuljetuslaatikko 30	343 mm x 193 mm x 249 mm	2063.00 g	16.48 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.