

# TUOTESELOSTE

## Linear Turn Connect 55cm CCT DIM White

LINEAR TURN CONNECT | Suunnattava kaapinalusvalaisin

### Käyttökohteet

- Keittiöt, olohuoneet, hylly- ja kaapinalusvalaistus



### Tuote-edut

- Helppo ja nopea sarjakytkentä yksinkertaisen plug-järjestelmän ansiosta
- Enintään 10 valaisimen (35 cm versio) ja 5 valaisimen (55 cm versio) ketjutus joko mukana tulevalla liittimellä saumattomaan yhdistämiseen tai liitäntäkaapelilla pidempiin etäisyyksiin
- Erittäin monipuolinen värilämpötilan valinnan ansiosta
- Tasainen valonjako

### Tuoteominaisuudet

- Kallistustoiminto (60°) valaisupinnan yksilölliseen säätöön
- Värilämpötila säädettävissä kolmessa vaiheessa nappia painamalla
- Portaaton himmennys pitämällä painiketta painettuna yli 1 sekunnin ajan
- 2 eri pituutta saatavilla
- Käyttöikä: jopa 30 000 tuntia
- Materiaali: alumiini (runko), polykarbonaatti (kupu)



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Nimellisteho                                        | 10,00 W       |
| Nimellisjännite                                     | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus                                       | 50...60 Hz    |
| Nimellisvirta                                       | 75,000 mA     |
| Käynnistysvirtapiikki                               | 9,2 A         |
| Käynnistysvirran aika T <sub>h50</sub>              | 45 µs         |
| Valaisimien enimmäislukumäärä per B16               | 81            |
| Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)       | 65            |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 | 104           |
| Tehokerroin (cos φ)                                 | ≥0,5          |
| Harmoninen kokonaissärö (THD)                       | 120 %         |
| Iskunkestävyysluokka                                | II            |
| Toimintatapa                                        | Verkkojännite |

## Fotometriset tiedot

|                                           |                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Valovirta                                 | 620 lm                                              |
| Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä | 700 lm                                              |
| Valotehokkuus                             | 64 lm/W                                             |
| Värlämpötila                              | 3000...4000...6500 K                                |
| Valon väri (EN 12464-1)                   | Lämpimän valkoinen / Viileän valkoinen / Päivänvalo |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)           | > 80                                                |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)                | < 6 sdcm                                            |
| Välkyntä-arvo Pst LM                      | <1                                                  |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM       | <0.4                                                |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG1                                                 |
| Säteilykulma                              | 110 °                                               |

## MITAT JA PAINO

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Pituus          | 557,00 mm |
| Leveys          | 60,00 mm  |
| Korkeus         | 24,00 mm  |
| Tuotteen paino  | 480,00 g  |
| Kaapelin pituus | 1500 mm   |



LINEAR TURN CONNECT 55CM  
CCT DIM BK line drawing

## MATERIAALIT & VÄRIT

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Tuotteen väri                    | Valkoinen          |
| Rungon väri                      | Valkoinen          |
| Rungon materiaali                | Aluminum           |
| Kuvun/heijastimen materiaali     | Polycarbonate (PC) |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C             |
| Elohopean määrä                  | 0.0 mg             |

## KÄYTTÖ & KIINNITYS

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+40 °C                    |
| Varastointilämpötila            | -20...+80 °C                    |
| KytKentätapa                    | Pistoke C (EU)                  |
| Kotelointiluokka                | IP20                            |
| Himmennettävä                   | Kyllä                           |
| Type of dimming [GMS]           | Push-DIM                        |
| Kiinnitystapa                   | Pinta                           |
| Asennuspaikka                   | Seinään / Kaapistojen alapuolet |
| Käyttöympäristö                 | Sisäkäyttöön                    |
| Suunnattava                     | Kyllä                           |
| Mukana valonlähde               | Kyllä                           |
| Vaihdettava valonlähde          | Ei                              |

## Käyttöikä

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
| KytKentäkertojen määrä    | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|            |    |
|------------|----|
| Standardit | CE |
|------------|----|

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila | Ei |
|---------------------------------------|----|

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

LATAUKSET

|                                                                                    | Dokumentit ja sertifikaatit     | Dokumentin nimi          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|   | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | Linear Turn Connect      |
|   | Lakitiedot                      | TRACKLIGHT SPOT ZOOM D85 |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | LINEAR TURN AND EDGE     |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075842427 | Yksikköpakkaus<br>1          | 42 mm x 72 mm x 603 mm            | 612.00 g      | 1.82 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075842434 | Kuljetuslaatikko<br>8        | 618 mm x 160 mm x 195 mm          | 5231.00 g     | 19.28 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.