



LEDVANCE

TUOTESELOSTE

LS AY P CP P5 500 P

CONNECTORS FOR RGBW LED STRIPS IP67 GEN 2 | Liittimet RGBW LED-nauhoille



PERFOR-
MANCE
CLASS

Käyttökohteet

- Sisätilojen yleisvalaistus
- Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön (IP67)

Tuote-edut


- Helppo liittimen asennus, manuaalista johdotusta ei tarvita
- Asennus ilman työkaluja

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	24 V
Nimellisvirta	4440 mA

MITAT JA PAINO



Pituus	528,0 mm
Kaapelin pituus	500 mm
Leveys	18,6 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	18.6 mm
Korkeus	7,6 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	7.6 mm
Syöttöjohtimien poikkipinta-ala	0,5 mm ²
Tuotteen paino	21,5 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Läpinäkyvä
Rungon materiaali	Polykarbonaatti

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+55 °C
Käyttölämpötila-alue	-20...+55 °C
Sallittu ilman kosteusprosentti	0...93 %

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Saatavilla joulukuussa 2024
----------------	-----------------------------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE / UKCA / EAC
Standardit	CE / UKCA
Koteloitusluokka	IP67

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-20...+80 °C
----------------------	--------------

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE declaration - LS module
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA declaration - LS module

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854358999	PUSSI 2	120 mm x 175 mm x 6 mm	46.00 g	0.13 dm³
4099854359002	Kuljetuslaatikko 50	232 mm x 182 mm x 222 mm	1480.00 g	9.37 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.