


TUOTESELOSTE

Ceiling Fan Grill Ring 55W CCT White

Ceiling fan grill | LED-kattovalaisin tuulettimella ja ritalällä, yhdistää valon ja ilmanvaihdon



Käyttökohteet

- Sisäkäyttö
- Oleskelutilat (olohuoneet, ruokasalit, makuuhuoneet jne.)

Tuote-edut

- Ilmavirta soveltuu 13 - 20 m²
- Aseta värilämpötila päivänajan ja käytön mukaan (ruokailu, rentoutuminen, sosiaaliset tapahtumat...)
- Aseta valoteho välille 0 - 100 % mieltymyksen mukaan
- Miellyttävä käyttö univaiheen aikana (matala melu alhaisella nopeudella)
- Kattovalaisimen esteettinen ulkonäkö
- Kesä/talvi-tila
- 5 vuoden takuu

Tuoteominaisuudet

- Ilmavirta: max 700 m³/h
- Nopeustasot: 1 - 6 askelta
- Ajastin: 1 h / 2 h / 4 h
- Ohjausyksikkö: kaukosäädin
- Moottorityyppi: DC
- Säädetty värilämpötila (Tunable White): 3000...6500 K



- Valovirran lähde: 4 200 lm
- Himmennettävissä
- Kotelointiluokka: IP20

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	55,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	230,000 mA
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	320
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	320
Tehokerroin (cos ϕ)	> 0,90
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 70 %
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot


Valovirta	3100 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	4200 lm
Valotehokkuus	84 lm/W
Väriämpötila	3000...6500 K
Sisältävän valonlähteen referenssi väriämpötila (Kelvin)	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen / Kirkas päivänvalo
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcm
Välkyntä-arvo Pst LM	<1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	<0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG0
Säteilykulma	260 °

UV- & ILMANPUHDISTUS

Ilmankierto	700
Soveltuu huoneisiin, joiden korkeus jopa	20 m ²

MITAT JA PAINO

Halkaisija	500,00 mm
Korkeus	135,00 mm
Tuotteen paino	4700,00 g



CEILING FAN GRILL RING CCT WT

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Teräs Muovi
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Kyllä
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Kattoon
Käyttöympäristö	ei relevantti
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Kytchentäkertojen määrä	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa	Ei ole
-----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Saatavilla maaliskuusta 2025
----------------	------------------------------

Tekniset varusteet

- Asennusruuvit ja ruuvitulpat toimituksessa mukana
- Turvaköysi
- Toimii 2xAAA-paristolla (ei sisälly)

Turvallisuustiedot

- Valaisin kytkettävä irti verkkovirrasta asennuksen, ylläpidon ja kannen poiston ajaksi.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.
- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	Ceiling Fan Grill
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CEILING FAN GRILL
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	CEILING FAN GRILL

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854397691	Yksikköpakkaus 1	560 mm x 560 mm x 180 mm	6306.00 g	56.45 dm³
4099854397707	Kuljetuslaatikko 1	578 mm x 196 mm x 578 mm	7246.00 g	65.48 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.