

# TUOTESELOSTE

## LISOEV 1450X35 67 42W 830 DP FLEX

DAMP PROOF FLEX LIGHT SOURCES | Päivitä tai vaihda valonlähdeyksikkö



### Käyttökohteet

- Teollisuus- ja varastotilat
- Verstaat, kokoonpanolinjat
- Kulkukäytävät, alikulkukäytävät
- Pysäköintihallit
- Maanalainen pysäköinti



### Tuote-edut

- Valonlähde ja ohjain helppo päivittää (EVERLOOP-malli)
- Helppo asentaa, kytkentään ei tarvita työkaluja
- Energiansäästö jopa 66 % (verrattuna valaisimiin, joissa loistelamput)

### Tuoteominaisuudet

- Käyttöikä (L80/B50): jopa 100 000 tuntia (25 °C:ssa)
- Sädekulma: 120°

## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                 |            |
|-----------------|------------|
| Nimellisteho    | 39,33 W    |
| Nimellisjännite | 143 V      |
| Verkkotaajuus   | 0 Hz       |
| Nimellisvirta   | 275,000 mA |

## Fotometriset tiedot

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Valovirta                       | 7100 lm            |
| Valotehokkuus                   | 180 lm/W           |
| Väriämpötila                    | 3000 K             |
| Valon väri (EN 12464-1)         | Lämpimän valkoinen |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | > 80               |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)      | < 5 sdcm           |
| Säteilykulma                    | 120 °              |

## MITAT JA PAINO

|                |            |
|----------------|------------|
| Pituus         | 1468,00 mm |
| Leveys         | 33,00 mm   |
| Korkeus        | 1,80 mm    |
| Tuotteen paino | 126,00 g   |



LISOEV 1450X35 67 42W

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|               |       |
|---------------|-------|
| Tuotteen väri | Hopea |
|---------------|-------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Rungon väri       | Hopea    |
| Rungon materiaali | Alumiini |

## KÄYTTÖ & KIIINNITYS

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -30...+50 °C |
| Varastointilämpötila            | -40...+80 °C |
| KytKentätapa                    | Liitin       |
| Himmennettävä                   | Kyllä        |
| Kiinnitystapa                   | Surface      |

## Käyttöikä

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 100000 h |
| Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C | 100000 h |
| Elinikä L80/B50, 25 °C    | 100000 h |
| Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C | 82000 h  |
| KytKentäkertojen määrä    | 100000   |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Standardit | CE / UKCA / EAC |
|------------|-----------------|

## MUUT LISÄTIEDOT

|                  |          |
|------------------|----------|
| Lisätty toiminto | EVERLOOP |
|------------------|----------|

## Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

## LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                        |                                 | Dokumentin nimi                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | User Instruction G11236539         |
|  | Lakitiedot                      | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Lakitiedot                      | Safety Insert G11201420            |

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                      |                                      | Dokumentin nimi                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Lakitiedot                           | LSI Insert G11244312 DAMP PROOF FLEX |
|  | Lakitiedot                           | Legal Insert G11245903               |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | DP FLEX TH                           |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | DP FLEX TH                           |

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854522208 | Yksikköpakkaus<br>1          | 45 mm x 1,500 mm x 45 mm          | 505.00 g      | 3.04 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854522215 | Kuljetuslaatikko<br>9        | 1,530 mm x 150 mm x 155 mm        | 2178.00 g     | 35.57 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta [www.ledvance.fi/takuu](http://www.ledvance.fi/takuu)

## VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.