

TUOTESELOSTE

LISOEV 1450X35 67 42W 840 DP FLEX

DAMP PROOF FLEX LIGHT SOURCES | Päivitä tai vaihda valonlähdeyksikkö



Käyttökohteet

- Teollisuus- ja varastotilat
- Verstaat, kokoonpanolinjat
- Kulkukäytävät, alikulkukäytävät
- Pysäköintihallit
- Maanalainen pysäköinti



Tuote-edut

- Valonlähde ja ohjain helppo päivittää (EVERLOOP-malli)
- Helppo asentaa, kytkentään ei tarvita työkaluja
- Energiansäästö jopa 66 % (verrattuna valaisimiin, joissa loistelamput)

Tuoteominaisuudet

- Käyttöikä (L80/B50): jopa 100 000 tuntia (25 °C:ssa)
- Sädekulma: 120°

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	39,33 W
Nimellisjännite	143 V
Verkkotaajuus	0 Hz
Nimellisvirta	275,000 mA

Fotometriset tiedot

Valovirta	7100 lm
Valotehokkuus	180 lm/W
Värlämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Viileän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 5 sdcm
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Pituus	1468,00 mm
Leveys	33,00 mm
Korkeus	1,80 mm
Tuotteen paino	126,00 g



LISOEV 1450X35 67 42W

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Hopea
---------------	-------

Rungon väri	Hopea
Rungon materiaali	Alumiini

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-30...+50 °C
Varastointilämpötila	-40...+80 °C
KytKentätapa	Liitin
Himmennettävä	Kyllä
Kiinnitystapa	Surface

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	100000 h
Elinikä L80/B50, 25 °C	100000 h
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	82000 h
KytKentäkertojen määrä	100000

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA / EAC
------------	-----------------

MUUT LISÄTIEDOT

Lisätty toiminto	EVERLOOP
------------------	----------

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	User Instruction G11236539
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Lakitiedot	Safety Insert G11201420

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Lakitiedot	LSI Insert G11244312 DAMP PROOF FLEX
	Lakitiedot	Legal Insert G11245903
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	DP FLEX TH
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	DP FLEX TH

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854522222	Yksikköpakkaus 1	45 mm x 1,500 mm x 45 mm	505.00 g	3.04 dm ³
4099854522239	Kuljetuslaatikko 9	1,530 mm x 150 mm x 155 mm	2178.00 g	35.57 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.