

TUOTESELOSTE

Decor Puck Wall 11W 930 Black

Decor Puck | Metalliset sisustusvalaisimet kiinteällä LEDillä



Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat
- Makuuhuoneet

Tuote-edut

- Geometriset muodot kohtaavat tasaisen valaistuksen
- Minimalistinen tyyli sopii jokaiseen huoneeseen
- Erilaiset valaisimet samalla muotoilukielellä säilyttävät yhtenäisen tyylin kotona
- Kaksi vaihtoehtoa helppoon seinäasennukseen (EU-pistokkeen kautta kaapelissa tai suoralla johdolla)
- Liikuteltava pää valon suuntaamista varten
- Helppo asennus
- Korkea CRI-arvo 90 antaa luonnollisen näköiset värit

Tuoteominaisuudet

- Kotelon materiaali: metalli
- Suuritehoinen LED
- Värilämpötila: 3 000 K
- Valinnainen 1,5 metrin johto, jossa on EU-pistoke (vain seinävalaisimelle)

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	11,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	120,000 mA
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	36
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	22
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	36
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	370 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	735 lm
Valotehokkuus	35 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 90
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcm
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Pituus	150,00 mm
Leveys	180,00 mm
Korkeus	125,00 mm
Tuotteen paino	700,00 g
Kaapelin pituus	1600 mm



DECOR PUCK WALL 11W 930 BK

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
Rungon materiaali	Steel
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Kotelointiluokka	IP20/IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Seinään
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa	Ei ole
-----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.
- Ulkoista joustavaa kaapelia tai johtoa ei tässä valaisimessa voi vaihtaa; jos johto vaurioituu, valaisin on hävitettävä

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	Decor Puck Wall
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	DECOR PUCK_KYOTO_930

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854611520	Yksikköpakkaus 1	172 mm x 202 mm x 242 mm	914.00 g	8.41 dm ³
4099854611537	Kuljetuslaatikko 4	427 mm x 367 mm x 270 mm	4441.00 g	42.31 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.