

# TUOTESELOSTE

## Decor Puck 3XPendant LN 36W 930 Black

Decor Puck | Metalliset sisustusvalaisimet kiinteällä LEDillä



### Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat
- Makuuhuoneet

### Tuote-edut

- Geometriset muodot kohtaavat tasaisen valaistuksen
- Minimalistinen tyyli sopii jokaiseen huoneeseen
- Erilaiset valaisimet samalla muotoilukielellä säilyttävät yhtenäisen tyylin kotona
- Kaksi vaihtoehtoa helppoon seinäasennukseen (EU-pistokkeen kautta kaapelissa tai suoralla johdolla)
- Liikuteltava pää valon suuntaamista varten
- Helppo asennus
- Korkea CRI-arvo 90 antaa luonnollisen näköiset värit

### Tuoteominaisuudet

- Kotelon materiaali: metalli
- Suuritehoinen LED
- Värilämpötila: 3 000 K
- Valinnainen 1,5 metrin johto, jossa on EU-pistoke (vain seinävalaisimelle)

## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Nimellisteho              | 36,00 W      |
| Nimellisjännite           | 220...240 V  |
| Verkkotaajuus             | 50...60 Hz   |
| Nimellisvirta             | 300,000 mA   |
| Tehokerroin (cos $\phi$ ) | > 0,70       |
| Iskunkestävyysluokka      | II           |
| Toimintatapa              | Verkojännite |

## Fotometriset tiedot

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Valovirta                                 | 1250 lm            |
| Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä | 3150 lm            |
| Valotehokkuus                             | 35 lm/W            |
| Värilämpötila                             | 3000 K             |
| Valon väri (EN 12464-1)                   | Lämpimän valkoinen |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)           | > 90               |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)                | 6 sdcm             |
| Säteilykulma                              | 120 °              |

## MITAT JA PAINO

|                |            |
|----------------|------------|
| Pituus         | 1080,00 mm |
| Leveys         | 200,00 mm  |
| Korkeus        | 1500,00 mm |
| Tuotteen paino | 3900,00 g  |



DECOR PUCK 3XPENDANT LN  
36W 930 BK

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|               |       |
|---------------|-------|
| Tuotteen väri | Musta |
|---------------|-------|

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Rungon väri                      | Musta              |
| Rungon materiaali                | Steel              |
| Kuvun/heijastimen materiaali     | Polycarbonate (PC) |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C             |

## KÄYTTÖ & KIINNITYS

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+40 °C              |
| Varastointilämpötila            | -20...+80 °C              |
| KytKentätapa                    | Liitin, 2-napainen (L, N) |
| Kotelointiluokka                | IP20/IP20                 |
| Himmennettävä                   | Ei                        |
| Kiinnitystapa                   | Ripustus                  |
| Asennuspaikka                   | Kattoon                   |
| Käyttöympäristö                 | Sisäkäyttöön              |
| Mukana valonlähde               | Kyllä                     |
| Vaihdettava valonlähde          | Ei                        |

## Käyttöikä

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
| KytKentäkertojen määrä    | 15000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## TURVAVALAISTUS

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Turvavalaisimen testaustapa | Ei ole |
|-----------------------------|--------|

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Standardit                            | CE / UKCA |
| D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila | Ei        |

## MUUT LISÄTIEDOT

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Valonlähteiden lukumäärä | 3 |
|--------------------------|---|

## Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.
- Ulkoista joustavaa kaapelia tai johtoa ei tässä valaisimessa voi vaihtaa; jos johto vaurioituu, valaisin on hävitettävä

## LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                       |                                 | Dokumentin nimi      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | Decor Puck Pendant   |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | DECOR PUCK_KYOTO_930 |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä  |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|
| 4099854611827 | Yksikköpakkaus<br>1          | 152 mm x 322 mm x 922 mm          | 4980.00 g     | 45.13 dm³  |
| 4099854611834 | Kuljetuslaatikko<br>2        | 942 mm x 342 mm x 330 mm          | 11312.00 g    | 106.31 dm³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.