

TUOTESELOSTE

Decor Flat Felt Wall 13W 830 Dark Grey

Decor Flat Felt | Huovasta valmistetut sisustusvalaisimet kiinteällä LEDillä



Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat
- Makuuhuoneet

Tuote-edut

- Silmäänpestävä luminaire valmistettu valaisin
- Muotoilu luo kotiisi ilahduttavan lämpimän tunnelman
- Erilaiset valaisimet samalla muotoilukielellä säilyttävät yhtenäisen tyylin kotona
- Helppo asennus

Tuoteominaisuudet

- Kotelon materiaali: huopa ja metalli
- Tekstiilikaapeli
- Suuritehoinen LED
- Värieläpötila: 3 000 K

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	13,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	90,000 mA
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	387
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	242
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	387
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	450 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	1200 lm
Valotehokkuus	35 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcm
Säteilykulma	360 °

MITAT JA PAINO

Pituus	500,00 mm
Leveys	115,00 mm
Korkeus	100,00 mm
Tuotteen paino	620,00 g



DECOR FLAT FELT WALL 830 DG

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Huopa Alumiini
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Kotelointiluokka	IP20/IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Seinään
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Kytchentäkertojen määrä	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa	Ei ole
-----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Ulkoista joustavaa kaapelia tai johtoa ei tässä valaisimessa voi vaihtaa; jos johto vaurioituu, valaisin on hävitettävä

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	Decor Flat Felt
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LUM DECOR holder series

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854611483	Yksikköpakkaus 1	92 mm x 112 mm x 525 mm	800.00 g	5.41 dm³
4099854611490	Kuljetuslaatikko 4	236 mm x 196 mm x 550 mm	3704.00 g	25.44 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.