

TUOTESELOSTE

Decor Spot Hornet 2X2.8W 827 E14 Black

Decor Spot Hornet | Kattovalaisimet kullanväristä metallia ja tekstiiliä, E14-kanta



Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat
- Makuuhuoneet

Tuote-edut

- On/off-kytkin yhden spotin mallissa kätevää käyttöä varten
- Kestävä ratkaisu vaihdettavien valonlähteiden ansiosta
- Helppo asennus
- Mukana himmennettävät OSRAM LED-lamput

Tuoteominaisuudet

- Kotelon materiaali: metalli ja kangas
- Valaisinperheessä on viisi mallia, joissa jopa 4 valaisinpäätä
- Säädetävät päät

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	2,80 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	26,000 mA
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	492
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	307
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	492
Tehokerroin (cos φ)	0,9
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 70 %
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	200 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	500 lm
Valotehokkuus	71 lm/W
Värilämpötila	2700 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcm
Välkyntä-arvo Pst LM	0.7
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	0.25
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	285.00 °

MITAT JA PAINO

Pituus	360,00 mm
Leveys	120,00 mm
Korkeus	225,00 mm
Tuotteen paino	690,00 g



DECOR SPOT HORNET 2X2.8W
827 E14

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta/kulta
Rungon väri	Musta/kulta
Rungon materiaali	Teräs Polyesteripuuvilla
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Kotelointiluokka	IP20/IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Kattoon
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	E14

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa	Ei ole
-----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Valonlähteiden lukumäärä	2
--------------------------	---

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.
- Tarkista seinäkaton sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	Decor Spot Hornet E14
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LUM DECOR SPOT HORNET

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854654909	Yksikköpakkaus 1	132 mm x 162 mm x 379 mm	900.00 g	8.10 dm³
4099854654916	Kuljetuslaatikko 4	392 mm x 276 mm x 348 mm	4203.00 g	37.65 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.