

TUOTESELOSTE

TR SP XR V 30W 924 24DEG WT BREAD

TRACKLIGHT SPECIAL FOOD LED | 3-piirikiskon kohdevalaisin erikois-LEDillä



Käyttökohteet

- Myymälät, supermarketit
- Ruoan esittely, mm. lihakaupat, leipomot, supermarketit tai lihanjalostajat
- Hotellit, ravintolat

Tuote-edut

- Erityisesti räätälöity spektrijakauma vain ruoan esittelyyn
- Heijastin on helposti vaihdettavissa pikaliittimen ja imukupin ansiosta
- Ei häiriötekijöitä valaistuista kohteista pelkistetyn rakenteen ansiosta
- Vähäinen välkyntä, erityisen elektronisen liitäntälaitteen ansiosta
- Vähäinen kiusahäikäisy (UGR $\leq$ 19)

Tuoteominaisuudet

- Kompakti kosketinkiskovalaisin, jossa kiskon sisään menevä liitäntälaitte
- Pyörimiskulma: 350 °, kallistuskulma: 90 °
- Valotehokkuus: jopa 95 lm/W
- Värintoistoindeksi CRI 90
- Varustettu heijastimilla, joissa 24° avauskulma
- Kestävä painevalettu alumiinikotelo
- Saatavilla mattavalkoisena (kuten RAL9003) ja mattamustana (kuten RAL9005)











TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	30,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	136 mA
Käynnistysvirtapiikki	0,72 A
Käynnistysvirran aika T_{h50}	51 μ s
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	94
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	58
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	94
Tehokerroin ($\cos \varphi$)	> 0,90
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 15 %
Iskunkestävyysluokka	II
Syöksyvirrankestävyys L - N välillä	1000 V
Toimintatapa	Kiinteä LED-virtalähde


Fotometriset tiedot

Valovirta	2100 lm
Valotehokkuus	70 lm/W
Värilämpötila	2400 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 90
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	<7 sdcn
Valovoima	2500 cd
Matala välkyntä	Kyllä
Välkyntä-arvo Pst LM	<1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	<0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	24 °
UGR, pitkittäinen	< 20

TR SP XR V 30W 924 BREAD WT
15DTR SP XR V 30W 924 BREAD WT
24DTR SP XR V 30W 924 BREAD WT
36DTR SP XR V 30W 924 BREAD WT
50DTR SP XR V 30W 924 BREAD WT
15DTR SP XR V 30W 924 BREAD WT
24DTR SP XR V 30W 924 BREAD WT
36DTR SP XR V 30W 924 BREAD WT
50D

MITAT JA PAINO

Halkaisija	80,00 mm
Pituus	150,00 mm
Korkeus	240,00 mm
Tuotteen paino	620,00 g



TR SP XR V 30W 24DEG

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
RAL-värikoodi	RAL 9003
Rungon materiaali	Aluminum
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Sovitin, 3-vaiheinen
Kotelointiluokka	IP20/IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK02
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Kiinnityskisko
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Suunnattava	Kyllä
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	35000 h ¹⁾
Elinikä L80/B50, 25 °C	45000 h
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	25000 h
KytKentäkertojen määrä	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

LIITÄNTÄLAITE

Toisiovirta	750 mA
Liitäntälaite - toisiorippelivirta	< 3 %

TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa	Ei ole
-----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / ENEC / UKCA / EAC
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Turvallisuuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	G11247140 TRACKLIGHT SPOT XR
	Lakitiedot	Safety Insert G11218810
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Lakitiedot	LSI G11254552 TRACKLIGHT SPOT XR
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	TRACKLIGHT SPOT
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	TRACKLIGHT SPOT
	Sertifikaatit	ENEC TR SP XR
Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	IES-tiedosto (IES)	TR SP XR V 30W 924 BREAD WT 15D

Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	IES-tiedosto (IES)	TR SP XR V 30W 924 BREAD WT 24D
	IES-tiedosto (IES)	TR SP XR V 30W 924 BREAD WT 36D
	IES-tiedosto (IES)	TR SP XR V 30W 924 BREAD WT 50D
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	TR SP XR V 30W 924 BREAD WT 15D
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	TR SP XR V 30W 924 BREAD WT 24D
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	TR SP XR V 30W 924 BREAD WT 36D
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	TR SP XR V 30W 924 BREAD WT 50D
	UGR-tiedosto (UGR-tilulukko)	TR SP XR V 30W 924 BREAD WT 15D
	UGR-tiedosto (UGR-tilulukko)	TR SP XR V 30W 924 BREAD WT 24D
	UGR-tiedosto (UGR-tilulukko)	TR SP XR V 30W 924 BREAD WT 36D
	UGR-tiedosto (UGR-tilulukko)	TR SP XR V 30W 924 BREAD WT 50D
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	TR SP XR V 30W 924 BREAD WT 15D
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	TR SP XR V 30W 924 BREAD WT 24D
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	TR SP XR V 30W 924 BREAD WT 36D
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	TR SP XR V 30W 924 BREAD WT 50D
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	TR SP XR V 30W 924 BREAD WT 15D
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	TR SP XR V 30W 924 BREAD WT 24D
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	TR SP XR V 30W 924 BREAD WT 36D
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	TR SP XR V 30W 924 BREAD WT 50D
	Spektritehon jakautuminen	Spectral Power Distribution BREAD
CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	BIM Revit 3D	Tracklight Spot Zoom Dim






CAD/BIM-tiedostot	Dokumentin nimi
 CAD STEP 3D	TL XR V 30W

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854617089	Yksikköpakkaus 1	191 mm x 242 mm x 100 mm	766.00 g	4.62 dm ³
4099854617096	Kuljetuslaatikko 4	400 mm x 262 mm x 230 mm	3560.00 g	24.10 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT



Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.