




LEDVANCE

TUOTESELOSTE

URBAN VLA RET P 40W 722 SYM140

URBAN VILLA RETROFIT SYMMETRIC | Valaisin symmetrisellä valonjaolla



Käyttökohteet

- Ulkokäyttö (IP66)
- Puistot
- Kaupungin keskusta
- Historiallinen keskusta

Tuote-edut

- Kestävä design ja korkealaatuiset komponentit mahdollistavat pitkäikäisen ja erinomaisen suorituskyvyn
- Nopea ja helppo kytkeä jousiliittimien ja työkaluttomasti avattavan rungon ansiosta
- Korkea valon tasaisuus
- Saatavilla kaksi valon väriä, jotka sopivat täydellisesti monenlaisten ympäristöjen valaisemiseen

Tuoteominaisuudet

- Erittäin pitkä käyttöikä (L70): jopa 100 000 tuntia (25 °C:ssa)
- 1000 tunnin suolasumutesti
- Korroosionkestävä jauhemaalalaus
- DALI D4i -ohjaimet älykkäisiin kaupunkisovelluksiin
- Käyttöympäristön lämpötila: -20 ... 45 °C
- Ylijännitesuoja: jopa 20 kV (L/N-GND)
- Suojauksen tyyppi: IP66
- Suojausluokka: II




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	40,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	179,000 mA
Käynnistysvirtapiikki	18.7 A
Käynnistysvirran aika T _{h50}	830 µs
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	7
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	8
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	12
Tehokerroin (cos φ)	> 0,90
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 20 %
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Kiinteä LED-virtalähde
Himmennystapa	DALI-2 / IoT

Fotometriset tiedot

Valovirta	4800 lm
Valotehokkuus	120 lm/W
Värilämpötila	2200 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 70
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcn
Matala välkyntä	Kyllä
Välkyntä-arvo Pst LM	<1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	<0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG1
Säteilykulma	140 °




URBAN VLA RET P 40W 722 SYM140



URBAN VLA RET P 40W 722 SYM140

MITAT JA PAINO

Pituus	320,00 mm
Leveys	320,00 mm
Korkeus	134,00 mm
Tuotteen paino	4350,00 g



URBAN VLA RET P

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
RAL-värikoodi	RAL 9005
Rungon materiaali	Steel
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

Elohopean määrä	0.0 mg
-----------------	--------

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Ruuviliitin
Kotelointiluokka	IP66
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK08
Himmennettävä	Kyllä ¹⁾
Type of dimming [GMS]	DALI D4I
Himmennysalue	10...100 %
IoT ready	DALI-tietotyyppien PART 251, 252, 253 tuki ²⁾
Kiinnitystapa	Valaisinpylvään yläosa
Asennuspaikka	Pylväs
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

¹⁾ Dali2, 8 levels Step DIM

²⁾ Esineiden internet. Tukee tiedonsiirtoa yhdyskäytävän kautta pilvipohjaisiin valvonta-alustoihin, kuten LEDVANCE VIVARES Cloudiin.

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	70000 h ¹⁾
Elinikä L80/B50, 25 °C	95000 h
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	70000 h
KytKentäkertojen määrä	50000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

LIITÄNTÄLAITE

Liitäntälaite - toisiojännite	19...57 V
Toisiovirta	200...1050 mA
Liitäntälaite - toisiorippelivirta	5 %

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / ENEC / EAC / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei

Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

MUUT LISÄTIEDOT

Lisätty toiminto	VIVARES
------------------	---------

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	URBAN VLA RET P
	Lakitiedot	Safety Insert G11218810
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Lakitiedot	Light Source Insert G11254474
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	URBAN module
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	URBAN module

Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	IES-tiedosto (IES)	URBAN VLA RET P 40W 722 SYM140
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	URBAN VLA RET P 40W 722 SYM140
	UGR-tiedosto (UGR-tilukko)	URBAN VLA RET P 40W 722 SYM140
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	URBAN VLA RET P 40W 722 SYM140
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	URBAN VLA RET P 40W 722 SYM140

CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	CAD STEP 3D	URBAN VLA RET

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854609367	Kuljetuslaatikko 1	387 mm x 352 mm x 195 mm	5282.00 g	26.56 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.