

TUOTESELOSTE

UB WALL VARIO DA RD P 27W 83040 BK

URBAN WALL VARIO DALI | Erittäin monipuolinen, koristeellinen DALI-2-seinävalaisin, jossa valo suuntautuu ylöspäin ja/tai alaspäin, ulkokäyttöön



PERFOR-
MANCE
CLASS

Käyttökohteet

- Ulkokäyttö (IP65)
- Seinäasennus
- Julkisivuvalaistus
- Hotellin sisäänkäyntialue
- Kävelytievalaistus
- Liike-, teollisuus- ja asuinalueet

Tuote-edut

- Erittäin monipuolinen luminaire Kaikenkattava ominaisuuspaketti moniin valaistustehtäviin
- Upea teollinen muotoilu suljetun ja tyylikkään muotoilun ansiosta
- Kestävä ja lujatekoinen, valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, sopii ulkokäyttöön myös vaativissa ympäristöolosuhteissa
- Energiatehokas valittavien tehoportaiden ja päivänvalotunnistuksen ansiosta (ei DALI-malleissa)

Tuoteominaisuudet

- Monivärinen: 2 eri värilämpötilaa valittavissa integroidulla kytkimellä
- Valittava valonlähde (ylös- ja/tai alaspäin) integroidulla kytkimellä
- Säteilykulman valinta vaihdettavilla heijastimilla: leveä valokeila 55° (esiasennettu) / kapea valokeila 30° (sisältää lisävarusteen).
- Kotelointiluokka: IP65
- Korroosionkestävyys C4 perustuu 1 000 tunnin suolasumutestiin
- Integroitu huohotin estämään kondenssin syntymistä valaisimen sisälle
- Saatavilla kotelon väreissä: harmaa (kuten RAL7022) ja musta (kuten RAL9017)
- Saatavana ON/OFF- tai IoT-Ready DALI-2-mallit



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	27,00 W ¹⁾
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Nimellisvirta	120,000 mA
Käynnistysvirtapiikki	35,6 A
Käynnistysvirran aika T _{h50}	2.48 µs
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	21
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	16
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	26
Tehokerroin (cos φ)	> 0,9
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 20 %
Iskunkestävyysluokka	I
Syöksyvirrankestävyys L - N välillä	1000 V
Toimintatapa	Elektroninen liitäntälaite
Himmennystapa	DALI-2

1) Mahdolliset valovirta ja tehotiedot löytyvät taulukosta


Fotometriset tiedot

Valovirta	2700 lm ¹⁾
Valotehokkuus	100 lm/W ¹⁾
Väriämpötila	3000 K / 4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen / Viileän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤3 sdcn
Valovoima	1850 cd
Välkyntä-arvo Pst LM	< 1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	< 0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	55 °


1) Mahdolliset valovirta ja tehotiedot löytyvät taulukosta




UB WL VARIO DA RD 27W 830 BK
30D Down




UB WL VARIO DA RD 27W 830 BK
30D Up Down




UB WL VARIO DA RD 27W 830 BK
55D Down




UB WL VARIO DA RD 27W 830 BK
55D Up Down




UB WL VARIO DA RD 27W 840 BK
30D Down




UB WL VARIO DA RD 27W 840 BK
55D Up Down




UB WL VARIO DA RD 27W 840 BK
55D Down




UB WL VARIO DA RD 27W 840 BK
30D Up Down




UB WL VARIO DA RD 27W 830 BK
30D Down




UB WL VARIO DA RD 27W 830 BK
30D Up Down




UB WL VARIO DA RD 27W 830 BK
55D Down




UB WL VARIO DA RD 27W 830 BK
55D Up Down




UB WL VARIO DA RD 27W 840 BK
30D Down



UB WL VARIO DA RD 27W 840 BK
30D Up Down



UB WL VARIO DA RD 27W 840 BK
55D Down




UB WL VARIO DA RD 27W 840 BK
55D Up Down

Adjustable attributes

Nimellisteho	Värlämpötila	Valovirta	Valotehokkuus
27W	4000K	2700lm	100lm/W
27W	3000K	2550lm	94lm/W

MITAT JA PAINO

Pituus	170,00 mm
Leveys	120,00 mm
Korkeus	254,00 mm
Tuotteen paino	2700,00 g



UB WALL VARIO DA RD P

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
RAL-värikoodi	RAL 9017
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Karkaistu lasi
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Terminal, 5-Pole (L, N, PE, DA+, DA-)
Kotelointiluokka	IP65
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK08
Korroosionkestävyysluokka (EN 12944)	C4
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	DALI-2
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Seinään
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Kyllä

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Elinikä L80/B50, 25 °C	100000 h
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	100000 h
Kytkentäkertojen määrä	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

LITÄNTÄLAITE

Toisiovirta	700 mA
-------------	--------

TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa	Ei ole
-----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA / ENEC
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Vain ammattilaisen toimesta

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Available from December 2025
Lisäty toiminto	VIVARES

Tekniset varusteet

- Vaihdeettavat heijastimet, joissa on kapea valokeila (30°), sisältyvät hintaan

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	G11245508 URBAN WALL VARIO
	Lak tiedot	Safety Insert G11205497
	Lak tiedot	G11251403_LI_MG_T
	Lak tiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Lak tiedot	G11260315_LSI INSERT_UB WALL VARIO
	Vaatimusten mukaisuusvakuutukset	URBAN WALL VARIO

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	URBAN WALL VARIO
Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	IES-tiedosto (IES)	UB WL VARIO DA RD 27W 830 BK 30D Down
	IES-tiedosto (IES)	UB WL VARIO DA RD 27W 830 BK 30D Up Down
	IES-tiedosto (IES)	UB WL VARIO DA RD 27W 830 BK 55D Down
	IES-tiedosto (IES)	UB WL VARIO DA RD 27W 830 BK 55D Up Down
	IES-tiedosto (IES)	UB WL VARIO DA RD 27W 840 BK 30D Down
	IES-tiedosto (IES)	UB WL VARIO DA RD 27W 840 BK 30D Up Down
	IES-tiedosto (IES)	UB WL VARIO DA RD 27W 840 BK 55D Down
	IES-tiedosto (IES)	UB WL VARIO DA RD 27W 840 BK 55D Up Down
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	UB WL VARIO DA RD 27W 830 BK 30D Down
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	UB WL VARIO DA RD 27W 830 BK 30D Up Down
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	UB WL VARIO DA RD 27W 830 BK 55D Down
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	UB WL VARIO DA RD 27W 830 BK 55D Up Down
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	UB WL VARIO DA RD 27W 840 BK 30D Down
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	UB WL VARIO DA RD 27W 840 BK 30D Up Down
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	UB WL VARIO DA RD 27W 840 BK 55D Down
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	UB WL VARIO DA RD 27W 840 BK 55D Up Down
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	UB WL VARIO DA RD 27W 830 BK 30D Down

Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	UB WL VARIO DA RD 27W 830 BK 30D Up Down
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	UB WL VARIO DA RD 27W 830 BK 55D Down
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	UB WL VARIO DA RD 27W 830 BK 55D Up Down
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	UB WL VARIO DA RD 27W 840 BK 30D Down
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	UB WL VARIO DA RD 27W 840 BK 30D Up Down
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	UB WL VARIO DA RD 27W 840 BK 55D Down
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	UB WL VARIO DA RD 27W 840 BK 55D Up Down
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	UB WL VARIO DA RD 27W 830 BK 30D Down
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	UB WL VARIO DA RD 27W 830 BK 30D Up Down
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	UB WL VARIO DA RD 27W 830 BK 55D Down
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	UB WL VARIO DA RD 27W 830 BK 55D Up Down
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	UB WL VARIO DA RD 27W 840 BK 30D Down
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	UB WL VARIO DA RD 27W 840 BK 30D Up Down
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	UB WL VARIO DA RD 27W 840 BK 55D Down
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	UB WL VARIO DA RD 27W 840 BK 55D Up Down

CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	BIM Revit 3D	Urban-Wall-Vario
	CAD STEP 3D	UB WALL VARIO RD

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854659843	Yksikköpakkaus 1	166 mm x 211 mm x 366 mm	3113.00 g	12.82 dm³
4099854659850	Kuljetuslaatikko 4	436 mm x 345 mm x 394 mm	13352.00 g	59.27 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.