


TUOTESELOSTE

Spot Set Recess Adjustable 4.9W 827 120° Green Brass

LED Spot Set Recess Adjustable | Uppoasennettava kiinteällä kääntyvällä LEDillä



Käyttökohteet

- Oleskelutilat (olohuoneet, ruokasalit, makuuhuoneet jne.)

Tuote-edut

- Kiertämällä ja kääntämällä voidaan optimoida valaistus kohteeseen
- Läp johdotus mahdollista
- Helppo asennus

Tuoteominaisuudet

- Uppoasennus kattoon
- Säädettävä kääntökulma
- Integroidulla LED-moduulilla ja liitäntälaitteella
- Väriämpötila: 2 700 K
- Johdotuksen läpivienti mahdollista
- Kotelointiluokka: IP20



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	4,90 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	40,000 mA
Käynnistysvirtapiikki	7,3 A
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	83
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	65
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	105
Tehokerroin (cos φ)	0,40
Iskukestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	200 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	420 lm
Valotehokkuus	40 lm/W
Väriämpötila	2700 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcm
Välkyntä-arvo Pst LM	< 1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	< 0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Halkaisija	90,00 mm
Korkeus	27,50 mm
Tuotteen paino	96,00 g



SPOT SET ADJ 4.9W 827

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Green brass
Rungon väri	Green brass
Rungon materiaali	Alumiini Muovi
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Kotelointiluokka	IP20/IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Upotettu
Asennuspaikka	Kattoon
Käyttöympäristö	ei relevantti
Uppoasennusreiän halkaisija	75 mm
Uppoasennussyvyys	40 mm
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdeettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Kytchentäkertojen määrä	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa	Ei ole
-----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa






MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Available from October 2025
----------------	-----------------------------

Turvallisuu tiedot

- Valaisin kytkettävä irti verkkovirrasta asennuksen, ylläpidon ja kannen poiston ajaksi.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.
- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifi kaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	Spotlights Adjustable 3x4.9W 827
	Lakitiedot	Legal insert
	Lakitiedot	Safety insert G1 1222465
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	Spotlights
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	Spotlights

LOGISTISE TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854595707	Yksikköpakkaus 3	94 mm x 202 mm x 103 mm	348.00 g	1.96 dm ³
4099854595714	Kuljetuslaatikko 24	392 mm x 216 mm x 231 mm	3242.00 g	19.56 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUCLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.