

TUOTESELOSTE

LED Spot Cylinder Duo 1xGU10 Brushed Nickel

LED Spot Cylinder Duo | Pinta-asennettavat valaisimet säädettävillä GU10-kohdevaloilla



Käyttökohteet

- Sisäsovellukset

Tuote-edut

- Ajaton muotoilu
- Helppokäyttöinen vaihdettavien LED-lamppujen ansiosta
- Helppo asennus

Tuoteominaisuudet

- Valaisinperheessä viisi mallia jopa kuudella kohdevalolla
- Kotelon pinta harjattua ja krominikkeliä
- Säädettävä pää
- Pälle/pois-kytkin yhden valaisinpään mallissa helpottaa käyttöä




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkkojännite

MITAT JA PAINO

Pituus	70,00 mm
Leveys	109,00 mm
Korkeus	120,00 mm
Tuotteen paino	227,00 g



LED SPOT CYLINDER DUO
1XGU10

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Harjattu nikkeli kromi
Rungon väri	Harjattu nikkeli kromi
Rungon materiaali	Steel
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta

Asennuspaikka	Seinään
Käyttöympäristö	ei relevantti
Suunnattava	Kyllä
Mukana valonlähde	Ei
Vaihdettava valonlähde	Kyllä
Lampunpitimen tyyppi	GU10

TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa	Ei ole
-----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Lampun enimmäisteho: 5 W LED / Available from January 2026
Valonlähteiden lukumäärä	1

Turvallisuustiedot

- Tarkista seinäkaton sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.
- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	LED SPOT CYLINDER DUO G11239547
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LED Spotlights
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	LED Spotlights

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075852662	Yksikköpakkaus 1	87 mm x 137 mm x 92 mm	275.00 g	1.10 dm ³
4058075852679	Kuljetuslaatikko 4	180 mm x 145 mm x 190 mm	1290.00 g	4.96 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.