

TUOTESELOSTE

LED Spot Vase 2xG9 Brushed Nickel

LED Spot Vase | Pinta-asennettavat valaisimet säädettävillä G9-kohdevaloilla

Käyttökohteet

- Sisäsovellukset



Tuote-edut

- Ajaton muotoilu
- Helppokäyttöinen vaihdettavien LED-lamppujen ansiosta
- Helppo asennus

Tuoteominaisuudet

- Valaisinperheessä viisi mallia jopa kuudella kohdevalolla
- Kotelon pinta harjattua ja krominikkeliä
- Säädettävät päät
- Päälle/pois-kytkin yhden valaisinpään mallissa helpottaa käyttöä
- Lasista valmistettu hajotin




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkkojännite

MITAT JA PAINO

Pituus	340,00 mm
Leveys	90,00 mm
Korkeus	160,00 mm
Tuotteen paino	540,00 g



LED SPOT VASE 2XG9

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Harjattu nikkeli kromi
Rungon väri	Harjattu nikkeli kromi
Rungon materiaali	Steel
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Seinään / Kattoon
Käyttöympäristö	ei relevantti

Suunnattava	Kyllä
Mukana valonlähde	Ei
Vaihdettava valonlähde	Kyllä
Lampunpitimen tyyppi	G9

TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa	Ei ole
-----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Lampun enimmäisteho: 5 W LED / Available from January 2026
Valonlähteiden lukumäärä	2

Turvallisuustiedot

- Tarkista seinäkaton sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.
- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	LED SPOT VASE G11239551
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LED Spotlights
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	LED Spotlights

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075853027	Yksikköpakkaus 1	102 mm x 132 mm x 352 mm	674.00 g	4.74 dm³

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075853034	Kuljetuslaatikko 4	276 mm x 216 mm x 377 mm	3146.00 g	22.48 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.