

TUOTESELOSTE

Decor Spot Pluto White 4 Spot

Decor Spot Pluto White | Sekamateriaaleista valmistetut kattovalaisimet suunnattavilla kohdevaloilla



Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat
- Keittiöt, työtilat
- Pinta-asennus kattoon tai seinään

Tuote-edut

- Korkealaatuinen runko mattavalkoisella tai mattamustalla pinnoituksella
- Helppo asennus

Tuoteominaisuudet

- Valaisinperheessä on neljä mallia, jopa 4 valaisinpäällä
- Rungon materiaali: metalli ja puu
- Päälle/pois-kytkin yhden valaisinpään mallissa helpottaa käyttöä
- Säädetävät päät



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	19,20 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	92,000 mA
Käynnistysvirran aika T_{H50}	174 μ s
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	139
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	139
Tehokerroin ($\cos \varphi$)	> 0,5
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 70 %
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	1250 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	1800 lm
Valotehokkuus	65 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	102.00 °

MITAT JA PAINO

Pituus	698,00 mm
Leveys	90,00 mm
Korkeus	108,00 mm
Tuotteen paino	1140,00 g



DECOR SPOT PLUTO 698MM 20W
830

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Teräs puu
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+40 °C
Kytkentätapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	ei relevantti
Suunnattava	Kyllä
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Kytkentäkertojen määrä	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei

Tekniset varusteet

– Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DECOR SPOT PLUTO
	Lakitiedot	Safety insert G11219279
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Decor Spot Pluto

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854470936	Yksikköpakkaus 1	112 mm x 142 mm x 753 mm	1870.00 g	11.98 dm ³
4099854470943	Kuljetuslaatikko 4	767 mm x 298 mm x 249 mm	7480.00 g	56.91 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.